



PROGETTO ESECUTIVO

**Recupero aree centro storico -
capoluogo e frazione Macchia**

COMMITTENTE:

*Comune di S. Demetrio Corone
Provincia di Cosenza*

PROGETTISTI:

*Arch. Salvatore Francesco Baffa
Arch. Aurelia Alberti*

DIRETTORE DEI LAVORI:

*Arch. Salvatore Francesco Baffa
Arch. Aurelia Alberti*

DATA: 20.08.2009

Elaborato R.7

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

*Arch. Salvatore Francesco Baffa
Vico VI dx D. Alghieri n. 6 - 87069 - S. Demetrio C. (CS)
Mob 338 9283102 - e-mail: sfbaffa@virgilio.it*

*Arch. Aurelia Alberti
Via E. Barlinguer n. 14 - 94018 - Tronca (EN)
Tel/Fax 0935/650212 - e-mail: aureliaalberti@tiscali.it*

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
	MACCHIA (SpCap 1) Comparto 1 (Cat 1)								
1 / 1 R.02.60.130.a	<i>Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm</i>								
	a *(lung.=1,32+2,20)/2)			1,760	1,790		3,150		
	b *(lung.=5,65/2)			2,825	4,420		12,487		
	c *(lung.=7,20/2)			3,600	4,800		17,280		
	d *(lung.=3,41/2)			1,705	9,550		16,330		
	e *(lung.=2/2)			1,000	2,930		2,930		
	f *(lung.=2,68/2)			1,340	3,050		4,090		
	g *(lung.=2,27+1,72)/2)			1,995	9,460		18,920		
	h *(lung.=2,79+4,34)/2)			3,565	3,250		11,600		
	i *(lung.=4,00/2)			2,000	7,570		15,140		
	l *(lung.=8,34+8,00+8,66)/3)*(larg.=7,58+7,75)/2)			8,333	7,665		63,850		
	m *(lung.=2,90+2,09)/2)			2,495	6,150		15,380		
	SOMMANO...	mq					181,157	9,22	1'670,27
2 / 2 E.01.10.30.a	<i>Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m)</i>								
	a *(lung.=1,32+2,20)/2)			1,760	1,790	0,100	0,320		
	b *(lung.=5,65/2)			2,825	4,420	0,100	1,250		
	c *(lung.=7,20/2)			3,600	4,800	0,100	1,730		
	d *(lung.=3,41/2)			1,705	9,550	0,100	1,630		
	e *(lung.=2/2)			1,000	2,930	0,100	0,290		
	f *(lung.=2,68/2)			1,340	3,050	0,100	0,410		
	g *(lung.=2,27+1,72)/2)			1,995	9,460	0,100	1,890		
	h *(lung.=2,79+4,34)/2)			3,565	3,250	0,100	1,160		
	i *(lung.=4,00/2)			2,000	7,570	0,100	1,510		
	l *(lung.=8,34+8,00+8,66)/3)*(larg.=7,58+7,75)/2)			8,333	7,665	0,100	6,380		
	m *(lung.=2,90+2,09)/2)			2,495	6,150	0,100	1,540		
	SOMMANO...	mc					18,110	3,20	57,95
3 / 3 E.03.10.10.b	<i>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m</i>								
	a *(lung.=1,32+2,20)/2)			1,760	1,790	0,100	0,320		
	b *(lung.=5,65/2)			2,825	4,420	0,100	1,250		
	c *(lung.=7,20/2)			3,600	4,800	0,100	1,730		
	d *(lung.=3,41/2)			1,705	9,550	0,100	1,630		
	e *(lung.=2/2)			1,000	2,930	0,100	0,290		
	f *(lung.=2,68/2)			1,340	3,050	0,100	0,410		
	g *(lung.=2,27+1,72)/2)			1,995	9,460	0,100	1,890		
	h *(lung.=2,79+4,34)/2)			3,565	3,250	0,100	1,160		
	A RIPORTARE						8,680		1'728,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,680		1'728,22
	i *(lung.=4,00/2) l *(lung.=(8,34+8,00+8,66)/3)*(larg.=(7,58+7,75)/2) m *(lung.=(2,90+2,09)/2)			2,000	7,570	0,100	1,510		
				8,333	7,665	0,100	6,380		
				2,495	6,150	0,100	1,540		
	SOMMANO...	mc					18,110	89,84	1'627,00
4 / 4 E.03.40.20.a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature Rete elettrosaldato maglia da cm 20x20 Ø8 Kg/mq 4.08 a *(lung.=(1,32+2,20)/2) b *(lung.=5,65/2) c *(lung.=7,20/2) d *(lung.=3,41/2) e *(lung.=2/2) f *(lung.=2,68/2) g *(lung.=(2,27+1,72)/2) h *(lung.=(2,79+4,34)/2) i *(lung.=4,00/2) l *(lung.=(8,34+8,00+8,66)/3)*(larg.=(7,58+7,75)/2) m *(lung.=(2,90+2,09)/2)			1,760	1,790	4,080	12,850		
				2,825	4,420	4,080	51,040		
				3,600	4,800	4,080	70,500		
				1,705	9,550	4,080	66,630		
				1,000	2,930	4,080	11,950		
				1,340	3,050	4,080	16,670		
				1,995	9,460	4,080	77,190		
				3,565	3,250	4,080	47,340		
				2,000	7,570	4,080	61,770		
				8,333	7,665	4,080	260,510		
				2,495	6,150	4,080	62,730		
	SOMMANO...	kg					739,180	1,44	1'064,42
5 / 5 A.P.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione architettonica eseguita mediante l'impiego di un calcestruzzo con Rck 250 durabile, colorato, classe di esposizione ambie ... parti di materiale consegnato e quant'altro si renda necessario per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. a *(lung.=(1,32+2,20)/2) b *(lung.=5,65/2) c *(lung.=7,20/2) d *(lung.=3,41/2) e *(lung.=2/2) f *(lung.=2,68/2) g *(lung.=(2,27+1,72)/2) h *(lung.=(2,79+4,34)/2) i *(lung.=4,00/2) l *(lung.=(8,34+8,00+8,66)/3)*(larg.=(7,58+7,75)/2) m *(lung.=(2,90+2,09)/2)			1,760	1,790		3,150		
				2,825	4,420		12,510		
				3,600	4,800		17,280		
				1,705	9,550		16,330		
				1,000	2,930		2,930		
				1,340	3,050		4,090		
				1,995	9,460		18,920		
				3,565	3,250		11,600		
				2,000	7,570		15,140		
				8,333	7,665		63,850		
				2,495	6,150		15,380		
	SOMMANO...	mq					181,180	59,03	10'695,06
	Parziale Comparto 1 (Cat 1) euro								15'114,70
	Comparto 2 (Cat 2)								
6 / 6 R.02.60.130.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati								
	A RIPORTARE								15'114,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								15'114,70
	<i>di altezza fino a 10 cm</i>								
	a *(lung.=4,05+4,85)/2)*(larg.=6,13+6,28)/2)			4,450	6,205		27,610		
	b *(lung.=6,85+6,80)/2)*(larg.=2,49+3,30)/2)			6,825	2,895		19,770		
	c *(lung.=3,74/2)			1,870	3,860		7,220		
	d *(lung.=3,60/2)			1,800	4,800		8,640		
	e *(lung.=2,46/2)			1,230	9,050		11,130		
	f *(lung.=9,07+8,65)/2)*(larg.=2,76+2,06)/2)			8,860	2,410		21,350		
	g *(lung.=3,54+3,59)/2)*(larg.=1,53+1,00)/2)			3,565	1,265		4,520		
	h *(lung.=4,39+4,28)/2)*(larg.=2,52+2,40)/2)			4,335	2,460		10,680		
	i *(lung.=5,15+4,80)/2)*(larg.=1,75+1,50)/2)			4,975	1,625		8,090		
	SOMMANO...	mq					119,010	9,22	1'097,27
7 / 7 E.01.10.30.a	<i>Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m)</i>								
	a *(lung.=4,05+4,85)/2)*(larg.=6,13+6,28)/2)			4,450	6,205	0,100	2,760		
	b *(lung.=6,85+6,80)/2)*(larg.=2,49+3,30)/2)			6,825	2,895	0,100	1,980		
	c *(lung.=3,74/2)			1,870	3,860	0,100	0,720		
	d *(lung.=3,60/2)			1,800	4,800	0,100	0,860		
	e *(lung.=2,46/2)			1,230	9,050	0,100	1,110		
	f *(lung.=9,07+8,65)/2)*(larg.=2,76+2,06)/2)			8,860	2,410	0,100	2,140		
	g *(lung.=3,54+3,59)/2)*(larg.=1,53+1,00)/2)			3,565	1,265	0,100	0,450		
	h *(lung.=4,39+4,28)/2)*(larg.=2,52+2,40)/2)			4,335	2,460	0,100	1,070		
	i *(lung.=5,15+4,80)/2)*(larg.=1,75+1,50)/2)			4,975	1,625	0,100	0,810		
	SOMMANO...	mc					11,900	3,20	38,08
8 / 8 E.03.10.10.b	<i>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m</i>								
	a *(lung.=4,05+4,85)/2)*(larg.=6,13+6,28)/2)			4,450	6,205	0,100	2,760		
	b *(lung.=6,85+6,80)/2)*(larg.=2,49+3,30)/2)			6,825	2,895	0,100	1,980		
	c *(lung.=3,74/2)			1,870	3,860	0,100	0,720		
	d *(lung.=3,60/2)			1,800	4,800	0,100	0,860		
	e *(lung.=2,46/2)			1,230	9,050	0,100	1,110		
	f *(lung.=9,07+8,65)/2)*(larg.=2,76+2,06)/2)			8,860	2,410	0,100	2,140		
	g *(lung.=3,54+3,59)/2)*(larg.=1,53+1,00)/2)			3,565	1,265	0,100	0,450		
	h *(lung.=4,39+4,28)/2)*(larg.=2,52+2,40)/2)			4,335	2,460	0,100	1,070		
	i *(lung.=5,15+4,80)/2)*(larg.=1,75+1,50)/2)			4,975	1,625	0,100	0,810		
	SOMMANO...	mc					11,900	89,84	1'069,10
9 / 9 E.03.40.20.a	<i>Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi dimensione per armature</i>								
	Rete elettrosaldato maglia da cm 20x20 Ø8 Kg/mq 4.08								
	a *(lung.=4,05+4,85)/2)*(larg.=6,13+6,28)/2)			4,450	6,205	4,080	112,660		
	b *(lung.=6,85+6,80)/2)*(larg.=2,49+3,30)/2)			6,825	2,895	4,080	80,670		
	c *(lung.=3,74/2)			1,870	3,860	4,080	29,450		
	A R I P O R T A R E						222,780		17'319,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						222,780		17'319,15	
10 / 10 A.P.1	d *(lung.=3,60/2)			1,800	4,800	4,080	35,250			
	e *(lung.=2,46/2)			1,230	9,050	4,080	45,420			
	f *(lung.=(9,07+8,65)/2)*(larg.=(2,76+2,06)/2)			8,860	2,410	4,080	87,120			
	g *(lung.=(3,54+3,59)/2)*(larg.=(1,53+1,00)/2)			3,565	1,265	4,080	18,430			
	h *(lung.=(4,39+4,28)/2)*(larg.=(2,52+2,40)/2)			4,335	2,460	4,080	43,560			
	i *(lung.=(5,15+4,80)/2)*(larg.=(1,75+1,50)/2)			4,975	1,625	4,080	33,020			
	SOMMANO...	kg					485,580	1,44	699,24	
	<i>Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione architettonica eseguita mediante l'impiego di un calcestruzzo con Rck 250 durabile, colorato, classe di esposizione ambie ... partita di materiale consegnato e quant'altro si renda necessario per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.</i>									
	a *(lung.=(4,05+4,85)/2)*(larg.=(6,13+6,28)/2)				4,450	6,205		27,610		
	b *(lung.=(6,85+6,80)/2)*(larg.=(2,49+3,30)/2)				6,825	2,895		19,770		
c *(lung.=3,74/2)				1,870	3,860		7,220			
d *(lung.=3,60/2)				1,800	4,800		8,640			
e *(lung.=2,46/2)				1,230	9,050		11,130			
f *(lung.=(9,07+8,65)/2)*(larg.=(2,76+2,06)/2)				8,860	2,410		21,350			
g *(lung.=(3,54+3,59)/2)*(larg.=(1,53+1,00)/2)				3,565	1,265		4,520			
h *(lung.=(4,39+4,28)/2)*(larg.=(2,52+2,40)/2)				4,335	2,460		10,680			
i *(lung.=(5,15+4,80)/2)*(larg.=(1,75+1,50)/2)				4,975	1,625		8,090			
SOMMANO...	m ^q						119,010	59,03	7'025,16	
Parziale Comparto 2 (Cat 2) euro										
Comparto 3 (Cat 3)										
11 / 11 R.02.60.130.a	<i>Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm</i>									
a *(lung.=(10,35+10,55)/2)*(larg.=(2,60+1,97)/2)				10,450	2,285		23,880			
b *(lung.=(3,61+4,25)/2)				3,930	1,400		5,500			
c *(lung.=(1,97+4,09)/2)				3,030	6,830		20,690			
d *(lung.=11,34/2)				5,670	6,670		37,820			
e *(lung.=15,63/2)				7,815	9,140		71,470			
f *(larg.=(2,80+2,93)/2)				6,250	2,865		17,910			
g *(lung.=(2,20+2,93)/2)				2,565	3,700		9,510			
h *(lung.=(2,45+3,60)/2)				3,025	5,500		16,670			
i *(lung.=12,40/2)				6,200	6,830		42,350			
l *(lung.=4,75/2)				2,375	7,000		16,660			
m *(lung.=(5,42+2,60)/2)				4,010	3,460		13,870			
n *(lung.=(4,77+3,00)/2)				3,885	7,430		28,900			
o *(lung.=(4,30+2,30)/2)				3,300	7,000		23,100			
p *(lung.=(7,42+6,93)/2)*(larg.=(3,20+2,60)/2)				7,175	2,900		20,820			
q *(lung.=(23,62+23,30)/2)*(larg.=(3,33+2,64)/2)				23,460	2,985		70,030			
r *(lung.=(10,67+11,16)/2)*(larg.=(3,46+2,61)/2)				10,915	3,035		33,140			
s *(lung.=10,90/2)				5,450	1,550		8,450			
t *(lung.=7,87/2)				3,935	3,110		12,250			
u *(lung.=7,87/2)				3,935	3,830		15,090			
v *(lung.=3,10/2)				1,550	1,270		1,970			
z *(lung.=5,20/2)				2,600	2,310		6,010			
a1 *(lung.=5,14/2)				2,570	2,240		5,760			
b1 *(lung.=(6,67+8,20)/2)				7,435	6,000		44,640			
g1 *(lung.=10,35/2)				5,175	5,150		26,680			
h1 *(lung.=10,35/2)				5,175	3,500		18,130			
A R I P O R T A R E							591,300		25'043,55	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						591,300		25'043,55
	i1 *(lung.=11,05/2)			5,525	5,660		31,300		
	l1 *(lung.=9,38/2)			4,690	1,610		7,550		
	m1 *(lung.=10,13/2)			5,065	14,640		74,220		
	n1 *(lung.=17,34/2)			8,670	5,790		50,200		
	o1 *(lung.=9,00/2)			4,500	2,830		12,740		
	p1 *(lung.=8,61/2)			4,305	4,820		20,770		
	q1 *(lung.=5,55/2)			2,775	2,340		6,510		
	r1 *(lung.=5,55/2)			2,775	3,540		9,840		
	s1 *(lung.=5,83/2)			2,915	2,640		7,710		
	t1 *(lung.=5,83/2)			2,915	3,550		10,370		
	u1 *(lung.=3,75/2)			1,875	0,570		1,070		
	v1 *(lung.=13,91/2)			6,955	5,080		35,360		
	z1 *(lung.=15,39/2)			7,695	6,470		49,820		
	a2 *(lung.=(5,95+6,95)/2)			6,450	1,590		10,260		
	b2 *(lung.=2,06/2)			1,030	2,060		2,120		
	c2 *(lung.=13,28/2)			6,640	5,170		34,330		
	d2 *(lung.=(4,87+4,79)/2)*(larg.=(1,97+1,67)/2)			4,830	1,820		-8,790		
	e2 *(lung.=10,65/2)			5,325	8,540		45,520		
	Sommano positivi...	mq					1'000,990		
	Sommano negativi...	mq					-8,790		
	SOMMANO...	mq					992,200	9,22	9'148,08
12 / 12 E.01.10.30.a	<i>Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m)</i>								
	a *(lung.=(10,35+10,55)/2)*(larg.=(2,60+1,97)/2)			10,450	2,285	0,100	2,390		
	b *(lung.=(3,61+4,25)/2)			3,930	1,400	0,100	0,550		
	c *(lung.=(1,97+4,09)/2)			3,030	6,830	0,100	2,070		
	d *(lung.=11,34/2)			5,670	6,670	0,100	3,780		
	e *(lung.=15,63/2)			7,815	9,140	0,100	7,150		
	f *(larg.=(2,80+2,93)/2)			6,250	2,865	0,100	1,790		
	g *(lung.=(2,20+2,93)/2)			2,565	3,700	0,100	0,950		
	h *(lung.=(2,45+3,60)/2)			3,025	5,500	0,100	1,670		
	i *(lung.=12,40/2)			6,200	6,830	0,100	4,230		
	l *(lung.=4,75/2)			2,375	7,000	0,100	1,670		
	m *(lung.=(5,42+2,60)/2)			4,010	3,460	0,100	1,390		
	n *(lung.=(4,77+3,00)/2)			3,885	7,430	0,100	2,890		
	o *(lung.=(4,30+2,30)/2)			3,300	7,000	0,100	2,310		
	p *(lung.=(7,42+6,93)/2)*(larg.=(3,20+2,60)/2)			7,175	2,900	0,100	2,080		
	q *(lung.=(23,62+23,30)/2)*(larg.=(3,33+2,64)/2)			23,460	2,985	0,100	7,000		
	r *(lung.=(10,67+11,16)/2)*(larg.=(3,46+2,61)/2)			10,915	3,035	0,100	3,310		
	s *(lung.=10,90/2)			5,450	1,550	0,100	0,840		
	t *(lung.=7,87/2)			3,935	3,110	0,100	1,230		
	u *(lung.=7,87/2)			3,935	3,830	0,100	1,510		
	v *(lung.=3,10/2)			1,550	1,270	0,100	0,200		
	z *(lung.=5,20/2)			2,600	2,310	0,100	0,600		
	a1 *(lung.=5,14/2)			2,570	2,240	0,100	0,580		
	b1 *(lung.=(6,67+8,20)/2)			7,435	6,000	0,100	4,460		
	g1 *(lung.=10,35/2)			5,175	5,150	0,100	2,670		
	h1 *(lung.=10,35/2)			5,175	3,500	0,100	1,810		
	i1 *(lung.=11,05/2)			5,525	5,660	0,100	3,130		
	l1 *(lung.=9,38/2)			4,690	1,610	0,100	0,760		
	m1 *(lung.=10,13/2)			5,065	14,640	0,100	7,420		
	n1 *(lung.=17,34/2)			8,670	5,790	0,100	5,020		
	o1 *(lung.=9,00/2)			4,500	2,830	0,100	1,270		
	p1 *(lung.=8,61/2)			4,305	4,820	0,100	2,080		
	q1 *(lung.=5,55/2)			2,775	2,340	0,100	0,650		
	r1 *(lung.=5,55/2)			2,775	3,540	0,100	0,980		
	s1 *(lung.=5,83/2)			2,915	2,640	0,100	0,770		
	t1 *(lung.=5,83/2)			2,915	3,550	0,100	1,040		
	u1 *(lung.=3,75/2)			1,875	0,570	0,100	0,110		
	v1 *(lung.=13,91/2)			6,955	5,080	0,100	3,540		
	A RIPORTARE						85,900		34'191,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						85,900		34'191,63
	z1 *(lung.=15,39/2)			7,695	6,470	0,100	4,980		
	a2 *(lung.=(5,95+6,95)/2)			6,450	1,590	0,100	1,030		
	b2 *(lung.=2,06/2)			1,030	2,060	0,100	0,210		
	c2 *(lung.=13,28/2)			6,640	5,170	0,100	3,430		
	d2 *(lung.=(4,87+4,79)/2)*(larg.=(1,97+1,67)/2)			4,830	1,820	0,100	-0,880		
	e2 *(lung.=10,65/2)			5,325	8,540	0,100	4,550		
	Sommano positivi...	mc					100,100		
	Sommano negativi...	mc					-0,880		
	SOMMANO...	mc					99,220	3,20	317,50
13 / 13 E.03.10.10.b	<i>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m</i>								
	a *(lung.=(10,35+10,55)/2)*(larg.=(2,60+1,97)/2)			10,450	2,285	0,100	2,390		
	b *(lung.=(3,61+4,25)/2)			3,930	1,400	0,100	0,550		
	c *(lung.=(1,97+4,09)/2)			3,030	6,830	0,100	2,070		
	d *(lung.=11,34/2)			5,670	6,670	0,100	3,780		
	e *(lung.=15,63/2)			7,815	9,140	0,100	7,150		
	f *(larg.=(2,80+2,93)/2)			6,250	2,865	0,100	1,790		
	g *(lung.=(2,20+2,93)/2)			2,565	3,700	0,100	0,950		
	h *(lung.=(2,45+3,60)/2)			3,025	5,500	0,100	1,670		
	i *(lung.=12,40/2)			6,200	6,830	0,100	4,230		
	l *(lung.=4,75/2)			2,375	7,000	0,100	1,670		
	m *(lung.=(5,42+2,60)/2)			4,010	3,460	0,100	1,390		
	n *(lung.=(4,77+3,00)/2)			3,885	7,430	0,100	2,890		
	o *(lung.=(4,30+2,30)/2)			3,300	7,000	0,100	2,310		
	p *(lung.=(7,42+6,93)/2)*(larg.=(3,20+2,60)/2)			7,175	2,900	0,100	2,080		
	q *(lung.=(23,62+23,30)/2)*(larg.=(3,33+2,64)/2)			23,460	2,985	0,100	7,000		
	r *(lung.=(10,67+11,16)/2)*(larg.=(3,46+2,61)/2)			10,915	3,035	0,100	3,310		
	s *(lung.=10,90/2)			5,450	1,550	0,100	0,840		
	t *(lung.=7,87/2)			3,935	3,110	0,100	1,230		
	u *(lung.=7,87/2)			3,935	3,830	0,100	1,510		
	v *(lung.=3,10/2)			1,550	1,270	0,100	0,200		
	z *(lung.=5,20/2)			2,600	2,310	0,100	0,600		
	a1 *(lung.=5,14/2)			2,570	2,240	0,100	0,580		
	b1 *(lung.=(6,67+8,20)/2)			7,435	6,000	0,100	4,460		
	g1 *(lung.=10,35/2)			5,175	5,150	0,100	2,670		
	h1 *(lung.=10,35/2)			5,175	3,500	0,100	1,810		
	i1 *(lung.=11,05/2)			5,525	5,660	0,100	3,130		
	l1 *(lung.=9,38/2)			4,690	1,610	0,100	0,760		
	m1 *(lung.=10,13/2)			5,065	14,640	0,100	7,420		
	n1 *(lung.=17,34/2)			8,670	5,790	0,100	5,020		
	o1 *(lung.=9,00/2)			4,500	2,830	0,100	1,270		
	p1 *(lung.=8,61/2)			4,305	4,820	0,100	2,080		
	q1 *(lung.=5,55/2)			2,775	2,340	0,100	0,650		
	r1 *(lung.=5,55/2)			2,775	3,540	0,100	0,980		
	s1 *(lung.=5,83/2)			2,915	2,640	0,100	0,770		
	t1 *(lung.=5,83/2)			2,915	3,550	0,100	1,040		
	u1 *(lung.=3,75/2)			1,875	0,570	0,100	0,110		
	v1 *(lung.=13,91/2)			6,955	5,080	0,100	3,540		
	z1 *(lung.=15,39/2)			7,695	6,470	0,100	4,980		
	a2 *(lung.=(5,95+6,95)/2)			6,450	1,590	0,100	1,030		
	b2 *(lung.=2,06/2)			1,030	2,060	0,100	0,210		
	c2 *(lung.=13,28/2)			6,640	5,170	0,100	3,430		
	d2 *(lung.=(4,87+4,79)/2)*(larg.=(1,97+1,67)/2)			4,830	1,820	0,100	-0,880		
	e2 *(lung.=10,65/2)			5,325	8,540	0,100	4,550		
	Sommano positivi...	mc					100,100		
	Sommano negativi...	mc					-0,880		
	SOMMANO...	mc					99,220	89,84	8'913,92
	A R I P O R T A R E								43'423,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								49'252,27
	a *(lung.=(10,35+10,55)/2)*(larg.=(2,60+1,97)/2)			10,450	2,285	23,880			
	b *(lung.=(3,61+4,25)/2)			3,930	1,400	5,500			
	c *(lung.=(1,97+4,09)/2)			3,030	6,830	20,690			
	d *(lung.=11,34/2)			5,670	6,670	37,820			
	e *(lung.=15,63/2)			7,815	9,140	71,470			
	f *(larg.=(2,80+2,93)/2)			6,250	2,865	17,910			
	g *(lung.=(2,20+2,93)/2)			2,565	3,700	9,510			
	h *(lung.=(2,45+3,60)/2)			3,025	5,500	16,670			
	i *(lung.=12,40/2)			6,200	6,830	42,350			
	l *(lung.=4,75/2)			2,375	7,000	16,660			
	m *(lung.=(5,42+2,60)/2)			4,010	3,460	13,870			
	n *(lung.=(4,77+3,00)/2)			3,885	7,430	28,900			
	o *(lung.=(4,30+2,30)/2)			3,300	7,000	23,100			
	p *(lung.=(7,42+6,93)/2)*(larg.=(3,20+2,60)/2)			7,175	2,900	20,820			
	q *(lung.=(23,62+23,30)/2)*(larg.=(3,33+2,64)/2)			23,460	2,985	70,030			
	r *(lung.=(10,67+11,16)/2)*(larg.=(3,46+2,61)/2)			10,915	3,035	33,140			
	s *(lung.=10,90/2)			5,450	1,550	8,450			
	t *(lung.=7,87/2)			3,935	3,110	12,250			
	u *(lung.=7,87/2)			3,935	3,830	15,090			
	v *(lung.=3,10/2)			1,550	1,270	1,970			
	z *(lung.=5,20/2)			2,600	2,310	6,010			
	a1 *(lung.=5,14/2)			2,570	2,240	5,760			
	b1 *(lung.=(6,67+8,20)/2)			7,435	6,000	44,640			
	g1 *(lung.=10,35/2)			5,175	5,150	26,680			
	h1 *(lung.=10,35/2)			5,175	3,500	18,130			
	i1 *(lung.=11,05/2)			5,525	5,660	31,300			
	l1 *(lung.=9,38/2)			4,690	1,610	7,550			
	m1 *(lung.=10,13/2)			5,065	14,640	74,220			
	n1 *(lung.=17,34/2)			8,670	5,790	50,200			
	o1 *(lung.=9,00/2)			4,500	2,830	12,740			
	p1 *(lung.=8,61/2)			4,305	4,820	20,770			
	q1 *(lung.=5,55/2)			2,775	2,340	6,510			
	r1 *(lung.=5,55/2)			2,775	3,540	9,840			
	s1 *(lung.=5,83/2)			2,915	2,640	7,710			
	t1 *(lung.=5,83/2)			2,915	3,550	10,370			
	u1 *(lung.=3,75/2)			1,875	0,570	1,070			
	v1 *(lung.=13,91/2)			6,955	5,080	35,360			
	z1 *(lung.=15,39/2)			7,695	6,470	49,820			
	a2 *(lung.=(5,95+6,95)/2)			6,450	1,590	10,260			
	b2 *(lung.=2,06/2)			1,030	2,060	2,120			
	c2 *(lung.=13,28/2)			6,640	5,170	34,330			
	d2 *(lung.=(4,87+4,79)/2)*(larg.=(1,97+1,67)/2)			4,830	1,820	-8,790			
	e2 *(lung.=10,65/2)			5,325	8,540	45,520			
	Sommano positivi...	mq				1'000,990			
	Sommano negativi...	mq				-8,790			
	SOMMANO...	mq				992,200	59,03		58'569,57
	Parziale Comparto 3 (Cat 3) euro								82'778,29
	Comparto 4 (Cat 4)								
16 / 16 R.02.60.130.a	<i>Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm</i>								
	a *(lung.=5,97/2)			2,985	4,760	14,230			
	b *(lung.=2,55/2)			1,275	8,330	10,660			
	c *(lung.=(5,80+6,50)/2)*(larg.=(2,85+2,40)/2)			6,150	2,625	16,140			
	d *(lung.=(15,65+15,87)/2)*(larg.=(4,13+3,05)/2)			15,760	3,590	56,580			
	e			3,300	1,600	5,280			
	f *(lung.=(6,47+6,25)/2)*(larg.=(1,49+1,17)/2)			6,360	1,330	8,460			
	A RIPORTARE					111,350			107'821,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						111,350		107'821,84
	SOMMANO...	mq					111,350	9,22	1'026,65
17 / 17 E.01.10.30.a	<i>Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automez... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m)</i>								
	a *(lung.=5,97/2)			2,985	4,760	0,100	1,420		
	b *(lung.=2,55/2)			1,275	8,330	0,100	1,070		
	c *(lung.=(5,80+6,50)/2)*(larg.=(2,85+2,40)/2)			6,150	2,625	0,100	1,610		
	d *(lung.=(15,65+15,87)/2)*(larg.=(4,13+3,05)/2)			15,760	3,590	0,100	5,660		
	e			3,300	1,600	0,100	0,530		
	f *(lung.=(6,47+6,25)/2)*(larg.=(1,49+1,17)/2)			6,360	1,330	0,100	0,850		
	SOMMANO...	mc					11,140	3,20	35,65
18 / 18 E.03.10.10.b	<i>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m</i>								
	a *(lung.=5,97/2)			2,985	4,760	0,100	1,420		
	b *(lung.=2,55/2)			1,275	8,330	0,100	1,070		
	c *(lung.=(5,80+6,50)/2)*(larg.=(2,85+2,40)/2)			6,150	2,625	0,100	1,610		
	d *(lung.=(15,65+15,87)/2)*(larg.=(4,13+3,05)/2)			15,760	3,590	0,100	5,660		
	e			3,300	1,600	0,100	0,530		
	f *(lung.=(6,47+6,25)/2)*(larg.=(1,49+1,17)/2)			6,360	1,330	0,100	0,850		
	SOMMANO...	mc					11,140	89,84	1'000,82
19 / 19 E.03.40.20.a	<i>Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature</i>								
	Rete elettrosaldata maglia da cm 20x20 Ø8 Kg 4.08								
	a *(lung.=5,97/2)			2,985	4,760	4,080	58,070		
	b *(lung.=2,55/2)			1,275	8,330	4,080	43,500		
	c *(lung.=(5,80+6,50)/2)*(larg.=(2,85+2,40)/2)			6,150	2,625	4,080	65,870		
	d *(lung.=(15,65+15,87)/2)*(larg.=(4,13+3,05)/2)			15,760	3,590	4,080	230,840		
	e			3,300	1,600	4,080	21,540		
	f *(lung.=(6,47+6,25)/2)*(larg.=(1,49+1,17)/2)			6,360	1,330	4,080	34,510		
	SOMMANO...	kg					454,330	1,44	654,24
20 / 20 A.P.1	<i>Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione architettonica eseguita mediante l'impiego di un calcestruzzo con Rck 250 durabile, colorato, classe di esposizione ambie ... partita di materiale consegnato e quant'altro si renda necessario per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.</i>								
	a *(lung.=5,97/2)			2,985	4,760		14,230		
	b *(lung.=2,55/2)			1,275	8,330		10,660		
	A R I P O R T A R E						24,890		110'539,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						24,890		110'539,20
	c *(lung.=(5,80+6,50)/2)*(larg.=(2,85+2,40)/2) d *(lung.=(15,65+15,87)/2)*(larg.=(4,13+3,05)/2) e f *(lung.=(6,47+6,25)/2)*(larg.=(1,49+1,17)/2)			6,150 15,760 3,300 6,360	2,625 3,590 1,600 1,330		16,140 56,580 5,280 8,460		
	SOMMANO...	mq					111,350	59,03	6'572,99
	Parziale Comparto 4 (Cat 4) euro Parziale MACCHIA (SpCap 1) euro								9'290,35 117'112,19
	AREA "LUMARINO" (SpCap 2) Monte (Cat 5)								
21 / 21 E.01.10.30.a	<i>Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m)</i> - livellamento area parcheggio *(larg.=(18,00+13,90+18,00)/3) - riprofilatura scarpata vedasi computo dei volumi			47,000 37,710	16,633	0,200	156,350 37,710		
	SOMMANO...	mc					194,060	3,20	620,99
22 / 22 A.P.11	<i>Fornitura e posa in opera di geostuoia antierosiva rinforzata costituita da 3 strati di geogriglie biorientate in polipropilene; quella inferiore e quella superiore dovranno essere ... ntasamento con terreno vegetale. L'opera sarà completata da idrosemina (compensata a parte). - per ogni m2 di geostuoia</i> - scarpata *(H/peso=(7,30+5,5+6,00)/3)			36,000		6,267	225,612		
	SOMMANO...	mq					225,612	19,84	4'476,14
23 / 23 U.07.10.120.b	<i>Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m e di 80g/m di concime ch ... o 15 g/m di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: in zona collinare priva di difficoltà.</i> - scarpata *(H/peso=(7,30+5,5+6,00)/3)			36,000		6,267	225,612		
	SOMMANO...	mq					225,612	1,66	374,52
24 / 24 E.01.20.10.a	<i>Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m)</i> - prolungamento caditoia centrale parcheggio *(H/peso=(0,20+0,50)/2) - nuova caditoia ingresso parcheggio *(H/			5,800	0,600	0,350	1,218		
	A RIPORTARE						1,218		122'583,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,218		122'583,84
	peso=(0,20+0,50)/2) tubazione da Ø250 *(H/peso=(0,40+0,60)/2)			5,800	0,600	0,350	1,218		
	- attraversamento stradale per servizi area Valle			8,450	0,450	0,500	1,901		
	- caditoia fine parcheggio *(H/peso=(0,50+0,60+0,50)/3)			9,000	0,400	0,400	1,440		
	tubazione Ø250 di collegamento con caditoia fine parcheggio *(lung.=(4,80+12,60))			4,000	0,600	0,533	1,279		
	tubazione Ø400 di collegamento con caditoia fine parcheggio all'esistente tombino *(H/peso=(0,60+0,80)/2)			17,400	0,450	0,600	4,698		
	- fosso di guardia *(lung.=(18,50+24,50))* (larg.=(0,40+1,40)/2)			5,750	0,600	0,700	2,415		
	- per pali di illuminazione		4,00	0,400	0,400	0,800	0,512		
	SOMMANO...	mc					30,161	3,78	114,01
25 / 25 U.10.30.30.a	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m non armato								
	- Muro fontana			3,900	1,000	0,500	1,950		
				0,400	0,400	2,200	0,352		
	- Pavimentazione fontana - mq 9,00			9,000		0,200	1,800		
	SOMMANO...	mc					4,102	178,95	734,05
26 / 26 U.02.40.130.e	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo in PVC pari all'80%, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con goniometri, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare 4 kN/mq DN 250								
	- nuova caditoia ingresso parcheggio collegamento alla caditoia esistente zona fontana			8,450			8,450		
	- caditoia fine parcheggio *(lung.=(4,80+12,60))			17,400			17,400		
	SOMMANO...	m					25,850	20,41	527,60
27 / 27 U.02.40.130.h	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo in PVC pari all'80%, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con goniometri, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare 4 kN/mq DN 400								
	- caditoia fine parcheggio collegamento con caditoia fine parcheggio all'esistente tombino			5,750			5,750		
	SOMMANO...	m					5,750	43,60	250,70
28 / 28 U.04.10.10.a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti								
	A RIPORTARE								124'210,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								124'210,20
	<i>eseguito a macchina</i>								
	- nuova caditoi ingresso parcheggio tubazione da Ø250 a detrarre ingombro tubo *(larg.=(0,125*0,125* 03,14))			8,450	0,450	0,450	1,711		
				8,450	0,049		-0,414		
	- attraversamento stradale per servizi area Valle a detrarre ingombro tubo			10,000	0,400	0,300	1,200		
				10,000	0,075	0,075	-0,056		
	- caditoia fine parcheggio tubazione Ø250 di collegamento con caditoia fine parcheggio *(lung.=(4,80+12,60)) a detrarre ingombro tubo da Ø250 *(lung.=(4,80+ 12,60))*(larg.=(0,125*0,125*3,14))			17,400	0,450	0,600	4,698		
				17,400	0,049		-0,853		
	tubazione Ø400 di collegamento con caditoia fine parcheggio all'esistente tombino *(H/peso=(0,60+ 0,80)/2) a detrarre ingombro tubo da Ø400 *(larg.=(0,20* 0,20*3,14))			5,750	0,600	0,700	2,415		
				5,750	0,126		-0,725		
	Sommano positivi...	mc					10,024		
	Sommano negativi...	mc					-2,048		
	SOMMANO...	mc					7,976	24,49	195,33
29 / 29 U.10.50.150.a	<i>Materiale arido di cava (Tout-venant) fornito e posto in opera da impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc. compreso il trasporto, e versamento in opera ed ogni altro onere e magistero Materiale arido di cava (Tout-venant) fornito e posto in opera da impi</i>								
	- livellamento area parcheggio *(larg.=(18,00+ 13,90+18,00)/3) a detrarre per:			47,000	16,633	0,200	156,350		
	- cl.s. per sotto orlatura cordoli da 18÷20x25x100			142,400	0,200	0,100	-2,848		
	- cl.s. per sotto orlatura cordoli alberi da 10÷12x25x100		8,00	3,140	0,120	0,100	-0,301		
	- marciapiedi - mq 133.57 a detrarre collocazione aiuole *(lung.=(0,50*0,50* 3,14))			133,570		0,100	13,357		
			8,00	0,785		0,100	-0,628		
	Sommano positivi...	mc					169,707		
	Sommano negativi...	mc					-3,777		
	SOMMANO...	mc					165,930	32,83	5'447,48
30 / 30 U.05.30.20.b	<i>Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100</i>								
	- per marciapiedi lato terreno			8,00	4,810		4,810		
	- per aiuole				3,140		25,120		
	SOMMANO...	m					29,930	19,73	590,52
31 / 31 U.05.30.20.f	<i>Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og</i>								
	A RIPORTARE								130'443,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								130'443,53
32 / 32 E.16.20.50.e	<p>... per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 18±20x25x100</p> <p>- per marciapiedi lato carrabile</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p><i>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta di cemento</i></p> <p>- Muro fontana - Muro fontana *(H/peso=(2,00+0,50)/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m		142,400			142,400 142,400	28,41	4'045,58
33 / 33 E.03.10.10.b	<p><i>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m</i></p> <p>- marciapiedi - mq 133.57 a detrarre collocazione aiuole *(lung.=(0,50*0,50*3,14))</p> <p>Prolungamento caditoia centrale parcheggio - base - laterali *(H/peso=(0,10+0,40)/2)</p> <p>Nuova caditoia ingresso parcheggio - base - laterali *(H/peso=(0,10+0,40)/2)</p> <p>Caditoia fine parcheggio - base - laterali *(H/peso=(0,40+0,50+0,40)/3)</p> <p>Fosso di guardia - base *(lung.=(18,50+24,50))*(larg.=(0,40+0,51)/2) - laterali *(lung.=(18,50+24,50))*(H/peso=(0,36+0,48)/2)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi... Sommano negativi...</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq	8,00	133,570 0,785	0,600 0,100	0,100 0,100	13,357 -0,628	14,82	131,53
34 / 34 E.03.40.20.a	<p><i>Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature</i></p> <p>Rete elettrosaldato maglia da cm 20x20 Ø8 Kg/mq 4.08 - marciapiedi - mq 133.57</p>	mc	2,00	43,000	0,455	0,100	3,913		
		mc	2,00	43,000	0,100	0,420	3,612		
		mc					22,744 -0,628		
		mc					22,116	89,84	1'986,90
	A R I P O R T A R E						544,966		136'607,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						544,966		136'607,54
	a detrarre collocazione aiuole *(lung.=(0,50*0,50*3,14))		8,00	0,785		4,080	-25,622		
	Prolungamento caditoia centrale parcheggio			5,800	0,600	4,080	14,198		
	- base			5,800		1,428	16,565		
	- laterali *(H/peso=((0,20+0,50)/2)*4,08)	2,00							
	Nuova caditoia ingresso parcheggio			5,800	0,600	4,080	14,198		
	- base			5,800		1,428	16,565		
	- laterali *(H/peso=((0,20+0,50)/2)*4,08)	2,00							
	Caditoia fine parcheggio			4,000	0,600	4,080	9,792		
	- base			4,000		2,176	17,408		
	- laterali *(H/peso=((0,50+0,60+0,50)/3)*4,08)	2,00							
	Fosso di guardia								
	- base *(lung.=(18,50+24,50))*(larg.=(0,40+0,51)/2)	2,00	43,000	0,455	4,080	159,650			
	- laterali *(lung.=(18,50+24,50))*(H/peso=((0,46+0,58)/2)*4,08)	2,00	43,000		2,122	182,492			
	Sommano positivi...	kg					975,834		
	Sommano negativi...	kg					-25,622		
	SOMMANO...	kg					950,212	1,44	1'368,31
35 / 35 E.03.30.10.a	<i>Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione</i>								
	Prolungamento caditoia centrale parcheggio			5,800		0,250	5,800		
	- laterali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,10+0,40)/2)	4,00		0,600		0,200	0,120		
	testata			0,400		0,100	0,040		
	Nuova caditoia ingresso parcheggio			5,800		0,250	5,800		
	- laterali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,10+0,40)/2)	4,00		0,600		0,400	0,240		
	testata			0,400		0,200	0,080		
	Caditoia fine parcheggio			4,000		0,533	8,528		
	- laterali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,50+0,60+0,50)/3)	4,00		0,600		0,500	0,600		
	testata	2,00		0,400		0,500	0,400		
	Fosso di guardia								
	- laterali *(par.ug.=2*2)*(lung.=(18,50+24,50))	4,00	43,000		0,360	61,920			
	testate *(par.ug.=2*2)*(larg.=(0,80+0,40)/2)	4,00		0,600	0,300	0,720			
	SOMMANO...	mq					84,248	19,06	1'605,77
36 / 36 U.04.20.250.a	<i>Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima ed ... izia di allestimento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale</i>								
	Prolungamento caditoia centrale parcheggio		11,00			50,000	550,000		
	Nuova caditoia ingresso parcheggio		11,00			50,000	550,000		
	A R I P O R T A R E						1'100,000		139'581,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'100,000		139'581,62
	Caditoia fine parcheggio		8,00			50,000	400,000		
	Fosso di guardia		2,00			25,000	50,000		
	Per impianto d'illuminazione *(par.ug.=4+1)		5,00			25,000	125,000		
	SOMMANO...	kg					1'675,000	3,48	5'829,00
37 / 37 E.22.20.120.a	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi ... gistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale bugnata: 250x250 mm, spessore 30 mm, grigie								
	- marciapiedi - mq 133.57 a detrarre collocazione aiuole *(lung.=(0,50*0,50*3,14))		8,00	133,570	0,785		133,570		
	Sommano positivi...	mq					133,570		
	Sommano negativi...	mq					-6,280		
	SOMMANO...	mq					127,290	28,00	3'564,12
38 / 38 U.05.20.180.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, ... ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento								
	- quantità parcheggio - mq 470.00			470,000		7,000	3'290,000		
	- attraversamento stradale per servizi area Valle			9,000	0,400	7,000	25,200		
	SOMMANO...	mq/cm					3'315,200	1,20	3'978,24
39 / 39 U.05.20.190.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n 34) 20% conf ... ino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)								
	- quantità parcheggio - mq 470.00			470,000		3,000	1'410,000		
	- attraversamento stradale per servizi area Valle			9,000	0,400	3,000	10,800		
	SOMMANO...	mq/cm					1'420,800	1,45	2'060,16
40 / 40 U.05.50.510.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... g/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. per strisce di larghezza di 12 cm.								
	- Suddivisione parcheggi		12,00	13,000			156,000		
	SOMMANO...	m					156,000	0,40	62,40
	A R I P O R T A R E								155'075,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								155'075,54
41 / 41 L.02.40.140.g	<i>Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 6 ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125</i>								
	- per collegamento pali pozzetti		4,00	1,000			4,000		
	SOMMANO...	m					4,000	17,09	68,36
42 / 42 L.02.40.160.b	<i>Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 75</i>								
	- collegamento pali compreso attraversamento stradale *(lung.=(68,00+9,00))			77,000			77,000		
	SOMMANO...	m					77,000	6,05	465,85
43 / 43 L.02.10.140.c	<i>Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione ... 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Unipolare. Sezione 1x4 mm²</i>								
	- collegamento pali compreso attraversamento stradale *(lung.=(68,00+9,00)+(3,00+3,00+3,00+1,50))		2,00	87,500			175,000		
	SOMMANO...	m					175,000	1,27	222,25
44 / 44 U.04.20.10.b	<i>Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 30x30x30 cm</i>								
	- per pali d'illuminazione						4,000		
	- per attraversamento strada						1,000		
	SOMMANO...	cad					5,000	30,22	151,10
45 / 45 U.06.10.160.a	<i>Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione 4,5x11 cm, ingombro totale 189x60 cm, altezza 78 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavime Panchina con schienale senza braccioli</i>								
	- Quantità						1,000		
	SOMMANO...	cad					1,000	229,90	229,90
	A R I P O R T A R E								156'213,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								156'213,00
46 / 46 A.P.7	<i>Fornitura e posa in opera cestino portarifiuti, costituito da un semplice contenitore cilindrico ø 300 mm e capacità 35 lt, completo di anello fermo sacco con chiusura a scotto, tu ... prolungamento per essere cementato a terra, tutto zincato o caldo e verniciato a polveri P.P. Altezza da terra 1000 mm.</i>								
	- Quantità					1,000			
	SOMMANO...	cad				1,000	131,87		131,87
47 / 47 A.P.12	<i>Fornitura e posa in opera di pali in acciaio conico di colore grafite. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60 di altezza fuori terra mt ... TIVA: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-CEI 34-21. Hanno grado di protezione IP66IK8 secondo le norme EN60529.</i>								
	- Quantità					4,000			
	SOMMANO...	cad				4,000	871,67		3'486,68
48 / 48 A.P.16	<i>Messa in opera di fontana in ghisa (da recupero P.zza Strigari), compreso lo scavo ed il rinterro necessario al fine di collegare la fontana alla condotta distributrice, compreso t ... zione e lo scarico della fontanella, compreso ogni e qualsiasi onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</i>								
	- Quantità					1,000			
	SOMMANO...	a corpo				1,000	68,30		68,30
49 / 49 U.05.50.170.a	<i>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo C ... Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 40</i>								
	- Quantità					1,000			
	SOMMANO...	cad				1,000	12,46		12,46
50 / 50 U.05.50.50.a	<i>Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60</i>								
	- Quantità					1,000			
	SOMMANO...	cad				1,000	35,84		35,84
51 / 51 U.07.10.520.e	<i>Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... piante con zolla ad alto fusto altezza</i>								
	A R I P O R T A R E								159'948,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								159'948,15
52 / 52 U.07.10.530.i	<p><i>2,00÷2,50 m: piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm: tilia americana</i></p> <p>- Quantità</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cad					3,000		
							3,000	62,57	187,71
52 / 52 U.07.10.530.i	<p><i>Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... e: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: quercus ilex</i></p> <p>- Quantità</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cad					11,000		
							11,000	127,33	1'400,63
53 / 53 U.07.10.550.a	<p><i>Sovraprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovraprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico (Percentuale 20.00%).</i></p> <p>- Quantità di cui all'art. U.07.10.530.i</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>						11,000		
							11,000	25,47	280,17
54 / 54 U.07.10.550.a	<p><i>Sovraprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovraprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico (Percentuale 20.00%).</i></p> <p>- Quantità di cui all'art. U.07.10.520.e</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>						3,000		
							3,000	12,51	37,53
	Parziale Monte (Cat 5) euro								44'742,00
	Valle (Cat 6)								
55 / 55 E.01.10.10.a	<p><i>Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ... eliminazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico</i></p> <p>- Pulitura e livellamento area - mq 283.14</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq		283,140			283,140		
							283,140	0,78	220,85
56 / 56 E.01.20.10.a	<p><i>Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m)</i></p> <p>- per pali di illuminazione</p>		2,00	0,400	0,400	0,800	0,256		
	A RIPORTARE						0,256		162'075,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,256		162'075,04
	SOMMANO...	mc					0,256	3,78	0,97
57 / 57 U.10.30.10.b	<i>Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m. compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame</i>								
	- Muro in curva			34,560	0,500	0,700	12,096		
	SOMMANO...	mc					12,096	34,32	415,13
58 / 58 A.P.10	<i>Messa a quota di pozzetti esistenti compreso smontaggio e rimontaggio dei chiusini e delle griglie in ghisa o in ferro. Compreso opere murarie di ogni importanza e tipo, demolizioni, scavi ed ogni altro onere e magistero.</i>								
	Quantità						2,000		
	SOMMANO...	cad					2,000	80,33	160,66
59 / 59 U.04.20.250.a	<i>Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima ed ... izia di allestimento ed ogni altro onere e magistero</i> <i>Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale</i>								
	- Tombino esistente								
	griglia verticale						35,000	35,000	
	chiusino						60,000	60,000	
	- per pali illuminazione		2,00				25,000	50,000	
	per deviazione		2,00				25,000	50,000	
	SOMMANO...	kg					195,000	3,48	678,60
60 / 60 E.03.10.10.d	<i>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m</i>								
	- Cunetta in curva			34,560	0,500	0,200	3,456		
	SOMMANO...	mc					3,456	94,36	326,11
61 / 61 E.03.10.10.b	<i>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m</i>								
	- Area pedonale - mq 265.31-111.77= 153.54			153,540		0,100	15,354		
	a detrarre tombini esistente			1,480	1,360	0,100	-0,201		
				1,080	0,900	0,100	-0,097		
	Sommano positivi...	mc					15,354		
	A RIPORTARE						15,056		163'656,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						15,056		163'656,51
	Sommano negativi...	mc					-0,298		
	SOMMANO...	mc					15,056	89,84	1'352,63
62 / 62 E.03.40.20.a	<i>Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature</i> Rete elettrosaldato maglia da cm 20x20 Ø8 Kg/mq 4.08 - Area pedonale - mq 153.54 a detrarre tombini esistente								
				153,540		4,080	626,443		
				1,480	1,360	4,080	-8,212		
				1,080	0,900	4,080	-3,966		
	Sommano positivi...	kg					626,443		
	Sommano negativi...	kg					-12,178		
	SOMMANO...	kg					614,265	1,44	884,54
63 / 63 U.05.30.20.b	<i>Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100</i> - Quantità *(lung.=(67,00+11,96+25,39+17,35))			121,700			121,700		
	SOMMANO...	m					121,700	19,73	2'401,14
64 / 64 U.05.30.20.f	<i>Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 18÷20x25x100</i> - Quantità			90,660			90,660		
	SOMMANO...	m					90,660	28,41	2'575,65
65 / 65 A.P.4	<i>Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in Acciottolato, eseguita in ciottoli arrotondati nella pezzatura uniforme di cm 4/6 - 6/8 posati a mano secondo le geometrie a ... o e sabbia, la successiva pulitura superficiale e quant'altro necessario per l'ultimazione del lavoro a regola d'arte.</i> - Area pedonale - mq 153.54			153,540			153,540		
	SOMMANO...	mq					153,540	47,08	7'228,66
66 / 66 A.P.8	<i>Sistemazione a verde di aiuola, compresa la fornitura e messa a dimora di terriccio opportunamente concimato, tubi microforati atti a garantire la fornitura dell'acqua per tutta l' ... lle piantine messe a dimora fino al completo attecchimento, il tutto per dare l'opera completa</i>								
	A RIPORTARE								178'099,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								178'099,13
	<i>a perfetta regola d'arte.</i>								
	- Aiuola					1,000			
	SOMMANO...	a corpo				1,000	2'141,88		2'141,88
67 / 67 L.02.40.70.e	<i>Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, ... i protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 40</i>								
	- per collegamento al palo esistente			6,000		6,000			
	SOMMANO...	m				6,000	7,08		42,48
68 / 68 L.02.40.140.g	<i>Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 6 ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125</i>								
	- per collegamento pali e pozzetto		2,00	1,000		2,000			
	SOMMANO...	m				2,000	17,09		34,18
69 / 69 L.02.40.160.b	<i>Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 75</i>								
	- Quantità			34,350		34,350			
	SOMMANO...	m				34,350	6,05		207,82
70 / 70 L.02.10.140.c	<i>Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione ... 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Unipolare. Sezione 1x4 mm²</i>								
	- Quantità *(lung.=(34,35+3,00+3,00))		2,00	40,350		80,700			
	- per collegamento al palo esistente		2,00	6,000		12,000			
	SOMMANO...	m				92,700	1,27		117,73
71 / 71 L.01.70.70.a	<i>Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: - Tensione ... nominali; " In" (Ta=30C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" IP+N; In=0,5÷6 A; 2m; A</i>								
	A RIPORTARE								180'643,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								180'643,22
72 / 72 L.01.90.60.b	- Quantità SOMMANO...	cad				1,000 1,000		105,95	105,95
	<i>Fornitura e posa in opera di centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsetti Centralino da parete in resina da 6 moduli mm 168x253x115</i>								
73 / 73 U.04.20.10.b	- Quantità SOMMANO...	cad				1,000 1,000		30,80	30,80
	<i>Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 30x30x30 cm</i>								
74 / 74 U.10.50.150.a	- per pali - per collegamento SOMMANO...	cad				2,000 2,000 4,000		30,22	120,88
	<i>Materiale arido di cava (Tout-venant) fornito e posto in opera da impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc. compreso il trasporto, e versamento in opera ed ogni altro onere e magistero Materiale arido di cava (Tout-venant) fornito e posto in opera da impi</i>								
75 / 75 U.05.20.190.a	Ingresso destro SOMMANO...	mc		21,900	3,000	0,200 13,140 13,140		32,83	431,39
	<i>Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n 34) 20% conf ... ino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)</i>								
76 / 76 A.P.7	Ingresso destro Ingresso sinistro *(larg.=(4,80+4,30+7,00)/3) SOMMANO...	mq/cm		21,900 19,300	3,000 5,367	5,000 5,000 846,416	328,500 517,916	1,45	1'227,30
	<i>Fornitura e posa in opera cestino portarifiuti, costituito da un semplice contenitore cilindrico ø 300 mm e capacità 35 lt, completo di anello fermo sacco con chiusura a scotto, tu ... prolungamento per essere cementato a terra, tutto zincato o caldo e verniciato a polveri P.P. Altezza da terra 1000 mm.</i>								
	- Quantità SOMMANO...	cad				1,000 1,000		131,87	131,87
	A RIPORTARE								182'691,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								182'691,41
77 / 77 U.06.10.160.a	<i>Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione 4,5x11 cm, ingombro totale 189x60 cm, altezza 78 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavime Panchina con schienale senza braccioli</i>								
	- Quantità					2,000			
	SOMMANO...	cad				2,000	229,90		459,80
78 / 78 A.P.13	<i>Fornitura e posa in opera di pali in acciaio conico di colore grafite. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60 di altezza fuori terra mt ... ologico. Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598, sono protetti con il grado secondo le EN 60529.</i>								
	- Quantità					2,000			
	SOMMANO...	cad				2,000	1'205,63		2'411,26
79 / 79 U.07.10.530.i	<i>Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... e: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: quercus ilex</i>								
	- Quantità					15,000			
	SOMMANO...	cad				15,000	127,33		1'909,95
	Parziale Valle (Cat 6) euro								25'618,23
	Parziale AREA "LUMARINO" (SpCap 2) euro								70'360,23
	VILLA MARCHIANÒ (SpCap 3) Sistemazione esterna (Cat 7)								
80 / 80 E.01.10.30.a	<i>Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m)</i>								
	scavo 1 - mq 205.50			205,500		0,400	82,200		
	a detrarre scalinata edificio - mq 16.46			16,460		0,400	-6,584		
	scavo 2 - mq 67.38			67,380		0,400	26,952		
	scavo 3 - mq 411.00			411,000		0,400	164,400		
	Sommano positivi...	mc					273,552		
	Sommano negativi...	mc					-6,584		
	SOMMANO...	mc					266,968	3,20	854,30
81 / 81	<i>Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di</i>								
	A RIPORTARE								188'326,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								188'326,72	
E.01.20.10.a	<p><i>2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m)</i></p> <p>- Condotta acque bianche valle - lato est lato ovest *(lung.=(8,70+10,00+10,00+10,00)) lato strada *(lung.=(10,00+10,00)) raccordo da lato est raccordo da lato ovest raccordo fino al tombino esistente *(lung.=(8,00+23,60))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc								
								18,613	3,78	70,36
82 / 82 U.10.30.30.a	<p><i>Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m non armato</i></p> <p>- marciapiede lato est - marciapiede lato ovest</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc								
								5,634	178,95	1'008,20
83 / 83 U.10.50.150.a	<p><i>Materiale arido di cava (Tout-venant) fornito e posto in opera da impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc. compreso il trasporto, e versamento in opera ed ogni altro onere e magistero Materiale arido di cava (Tout-venant) fornito e posto in opera da impi</i></p> <p>- marciapiede lato est - marciapiede lato ovest</p> <p>scavo 1 - mq 205.50 più riempimento gradini ingresso est villa - area c - mq 52.26 a detrarre scalinata edificio - mq 16.46</p> <p>scavo 2 - mq 67.38</p> <p>scavo 3 - mq 411.00</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi... Sommano negativi...</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc mc mc								
								189,851		
								-3,292		
								186,559	32,83	6'124,73
84 / 84 E.03.10.10.b	<p><i>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m</i></p> <p>- area 1 a detrarre aiuole</p> <p>- area 2</p>									
								115,000	0,100	11,500
								2,00	3,140	-0,628
								90,160	0,100	9,016
	A RIPORTARE							19,888		195'530,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						19,888		195'530,01
	area a			45,700		0,100	4,570		
	area b			162,850		0,100	16,285		
	a detrarre cordolo in Lavagrigia			4,100	0,100	0,100	-0,041		
	area c			52,260		0,100	5,226		
	a detrarre aiuole			3,140		0,100	-0,314		
				4,240		0,100	-0,424		
	a detrarre cordolo in Lavagrigia			20,920	0,100	0,100	-0,209		
	area gradino 1			4,130		0,180	0,743		
	area gradino 2			4,160		0,180	0,749		
	area gradino 3			4,740		0,180	0,853		
	area gradino 4			4,780		0,180	0,860		
	area d			46,920		0,100	4,692		
	a detrarre aiuola			3,140		0,100	-0,314		
	a detrarre cordolo in Lavagrigia *(lung.=(13,80+1,40))			15,200	0,100	0,100	-0,152		
	area e			144,380		0,100	14,438		
	- raccolta acque bianche lato ovest			45,960	0,500	0,100	2,298		
	- raccolta acque bianche lato est			25,850	0,500	0,100	1,293		
	Sommano positivi...	mc					72,523		
	Sommano negativi...	mc					-2,082		
	SOMMANO...	mc					70,441	89,84	6'328,42
85 / 85 E.03.40.20.a	<i>Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature</i>								
	Rete elettrosaldato maglia da cm 20x20 Ø8 Kg/mq 4.08								
	- area 1			115,000		4,080	469,200		
	a detrarre aiuole		2,00	3,140		4,080	-25,622		
	- area 2			90,160		4,080	367,853		
	area a			45,700		4,080	186,456		
	area b			162,850		4,080	664,428		
	a detrarre cordolo in Lavagrigia			4,100	0,100	4,080	-1,673		
	area c			52,260		4,080	213,221		
	a detrarre aiuole			3,140		4,080	-12,811		
				4,240		4,080	-17,299		
	a detrarre cordolo in Lavagrigia			20,920	0,100	4,080	-8,535		
	area d			46,920		4,080	191,434		
	a detrarre aiuola			3,140		4,080	-12,811		
	a detrarre cordolo in Lavagrigia *(lung.=(13,80+1,40))			15,200	0,100	4,080	-6,202		
	area e			144,380		4,080	589,070		
	- raccolta acque bianche lato ovest			45,960		4,080	187,517		
	- raccolta acque bianche lato est			25,850		4,080	105,468		
	A RIPORTARE						2'889,694		201'858,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2 389,694		201 858,43
	Sommano positivi...	kg					2 974,647		
	Sommano negativi...	kg					-84,953		
	SOMMANO...	kg					2 389,694	1,44	4 161,16
86 / 86 U.02.40.130.e	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo in PVC pari all'80%, per condotte di scarico interrato di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con goniometri, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare 4 kN/mq DN 250								
	- Condotta acque bianche								
	valle - lato est			10,000			10,000		
	lato ovest *(lung.=(8,70+10,00+10,00+10,00))			38,700			38,700		
	lato strada *(lung.=(10,00+10,00))			20,000			20,000		
	raccordo da lato est			2,000			2,000		
	raccordo da lato ovest			11,900			11,900		
	raccordo fino al tombino esistente *(lung.=(8,00+23,60))			31,600			31,600		
	SOMMANO...	m					114,200	20,41	2 330,82
87 / 87 U.04.20.10.c	Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm								
	- Condotta acque bianche								
	caditoie						9,000		
	derivazione						2,000		
	SOMMANO...	cad					11,000	39,27	431,97
88 / 88 U.04.10.10.a	Rinfiacco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfiacco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina								
	- Condotta acque bianche								
	valle - lato est			10,000	0,450	0,450	2,025		
	a detrarre foro tubo *(larg.=(0,125*0,125*3,14))			10,000	0,049		-0,490		
	lato ovest *(lung.=(8,70+10,00+10,00+10,00))			38,700	0,450	0,450	7,837		
	a detrarre foro tubo *(lung.=(8,70+10,00+10,00+10,00))**(larg.=(0,125*0,125*3,14))			38,700	0,049		-1,896		
	lato strada *(lung.=(10,00+10,00))			20,000	0,450	0,450	4,050		
	a detrarre foro tubo *(lung.=(10,00+10,00))**(larg.=(0,125*0,125*3,14))			20,000	0,049		-0,980		
	raccordo da lato est			2,000	0,450	0,450	0,405		
	a detrarre foro tubo *(larg.=(0,125*0,125*3,14))			2,000	0,049		-0,098		
	raccordo da lato ovest			11,900	0,450	0,450	2,410		
	a detrarre foro tubo *(larg.=(0,125*0,125*3,14))			11,900	0,049		-0,583		
	raccordo fino al tombino esistente *(lung.=(8,00+23,60))			31,600	0,450	0,450	6,399		
	a detrarre foro tubo *(lung.=(8,00+23,60))**(larg.=(0,125*0,125*3,14))			31,600	0,049		-1,548		
	Sommano positivi...	mc					23,126		
	Sommano negativi...	mc					-5,595		
	A RIPORTARE						17,531		208 782,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						17,531		208'782,38
	SOMMANO...	mc					17,531	24,49	429,33
89 / 89 U.04.20.10.b	<i>Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 30x30x30 cm</i>								
	- per pali						6,000		
	- per collegamento Villa						1,000		
	- predisposizione sottoservizi rete elettrica su attuale strada						4,000		
	SOMMANO...	cad					11,000	30,22	332,42
90 / 90 L.02.40.140.g	<i>Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 6 ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125</i>								
	- per collegamento palo e pozzetto		6,00	1,000			6,000		
	SOMMANO...	m					6,000	17,09	102,54
91 / 91 L.02.40.160.d	<i>Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 110</i>								
	- predisposizione sottoservizi rete elettrica su attuale strada			45,000			45,000		
	SOMMANO...	m					45,000	8,77	394,65
92 / 92 L.02.40.160.b	<i>Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 75</i>								
	- Quantità dal 1° palo all'ingresso Villa			96,250			96,250		
	SOMMANO...	m					96,250	6,05	582,31
93 / 93 L.02.10.140.c	<i>Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione ... 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Unipolare. Sezione 1x4 mm²</i>								
	- Quantità dal 1° palo all'ingresso Villa *								
	A RIPORTARE								210'623,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								210'623,63
	(lung.=(96,25+3,00+3,00+3,00+3,00+1,50))		2,00	112,750			225,500		
	SOMMANO...	m					225,500	1,27	286,39
94 / 94 L.01.90.60.b	<i>Fornitura e posa in opera di centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsetti Centralino da parete in resina da 6 moduli mm 168x253x115</i>								
	- Quantità						1,000		
	SOMMANO...	cad					1,000	30,80	30,80
95 / 95 L.01.70.70.a	<i>Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: - Tensione ... nominali; " In" (Ta=30C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" IP+N; In=0,5÷6 A; 2m; A</i>								
	- Quantità						1,000		
	SOMMANO...	cad					1,000	105,95	105,95
96 / 96 L.02.160.110.a	<i>Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico, portata relè 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante s ... itore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico</i>								
	- Quantità						1,000		
	SOMMANO...	cad					1,000	68,37	68,37
97 / 97 A.P.13	<i>Fornitura e posa in opera di pali in acciaio conico di colore grafite. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60 di altezza fuori terra mt ... ologico. Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598, sono protetti con il grado secondo le EN 60529.</i>								
	- Quantità						6,000		
	SOMMANO...	cad					6,000	1'205,63	7'233,78
98 / 98 U.04.20.250.a	<i>Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima ed ... izia di allestimento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale</i>								
	- per pali		6,00			25,000	150,000		
	- per collegamento Villa		1,00			25,000	25,000		
	- Condotta acque bianche caditoie		9,00			30,000	270,000		
	A RIPORTARE						445,000		218'348,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						445,000		218'348,92
	derivazione - per pozzo esistente - predisposizione sottoservizi rete elettrica su attuale strada		2,00			30,000	60,000		
						100,000	100,000		
			4,00			25,000	100,000		
	SOMMANO...	kg					705,000	3,48	2'453,40
99 / 99 E.03.10.10.d	<i>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m</i>								
	Cordolo sopra muro esistente			4,000	0,350	0,250	0,350		
	SOMMANO...	mc					0,350	94,36	33,03
100 / 100 E.03.40.10.a	<i>Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonchè tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature</i>								
	Cordolo sopra muro esistente								
	Ø16 - ferri		4,00	4,000		1,578	25,248		
	Ø8/30 - staffe *(lung.=(0,30+0,20+0,30+0,20+0,10+0,10))		14,00	1,200		0,395	6,636		
	SOMMANO...	kg					31,884	1,45	46,23
101 / 101 E.03.30.10.a	<i>Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione</i>								
	marciapiede est *(lung.=10,96+12,00)			22,960		0,160	3,674		
	gradino 1			14,000		0,180	2,520		
	gradino 2			14,000		0,180	2,520		
	marciapiede ovest			26,300		0,160	4,208		
	gradino 3			16,100		0,180	2,898		
	gradino 4			16,100		0,180	2,898		
	gradino 5			25,000		0,180	4,500		
	Cordolo sopra muro esistente		2,00	4,000		0,250	2,000		
	SOMMANO...	mq					25,218	19,06	480,66
102 / 102 R.05.60.140.b	<i>Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di cemento. Sono compresi: la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale Di muratura di pietra</i>								
	Muro esistente			4,000		2,400	9,600		
	SOMMANO...	mq					9,600	19,06	182,98
	A R I P O R T A R E								221'545,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								221'545,22
103 / 103 E.19.20.20.a	<i>Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati empirici quali piatti, angolari e simili ... i oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria. In acciaio inox Acciaio AISI 304 satinato a grana fine.</i>								
	Ringhiera sopra muro esistente			4,000		25,000	100,000		
	SOMMANO...	kg					100,000	6,55	655,00
104 / 104 E.19.40.30.d	<i>Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 C, previo decappa ... dotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ..</i>								
	Ringhiera sopra muro esistente			4,000		25,000	100,000		
	SOMMANO...	kg					100,000	0,68	68,00
105 / 105 A.P.9	<i>Fornitura e posa in opera di cordolo in pietra vulcanica "tipo Lavagrigia", di dimensioni 10x20 cm e lunghezza a correre con uno smusso di cm 1x1, fondo grigio scuro con scriature ... etto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte</i>								
	area b			4,100			4,100		
	area c			20,920			20,920		
	area d *(lung.=(13,80+1,40))			15,200			15,200		
	aiuola ellittica			28,800			28,800		
	fine pavimentazione lato est *(lung.=(13,00+12,80))			25,800			25,800		
	fine pavimentazione lato ovest			46,150			46,150		
	aiuole corbezzoli - mq 6.28		4,00	6,280 8,220			25,120 8,220		
	Scala di servizio Villa			4,800			4,800		
	SOMMANO...	m					179,110	47,14	8'443,25
106 / 106 A.P.2	<i>Pavimentazione in pietra arenaria "tipo Santafiora" fondo colore nocciola finitura piano sega limaia, formato cm 30x60 - 25x60 - 20x30 - 30x30 lungh. libere e x 3 cm di spessore, p ... la stuccature dei giunti e la pulizia della pietra, il tutto completo per dare finita l'opera a perfetta regola d'arte.</i>								
	area a			45,700			45,700		
	area b			162,850			162,850		
	a detrarre cordolo in Lavagrigia			4,100	0,100		-0,410		
	area c			52,260			52,260		
	a detrarre aiuole			3,140			-3,140		
	A R I P O R T A R E						257,260		230'711,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						257,260		230'711,47
	a detrarre cordolo in Lavagrigia			4,240 20,920	0,100		-4,240 -2,092		
	area d			46,920			46,920		
	a detrarre aiuola			3,140			-3,140		
	a detrarre cordolo in Lavagrigia *(lung.=(13,80+1,40))			15,200	0,100		-1,520		
	area e			144,380			144,380		
	Scala di servizio Villa		6,00	1,200	0,370		2,664		
	- base scala			1,200	2,570		3,084		
	- raccolta acque bianche lato est			25,850	0,500		12,925		
	Sommano positivi...	mq					470,783		
	Sommano negativi...	mq					-14,542		
	SOMMANO...	mq					456,241	97,74	44'593,00
107 / 107 A.P.3	<i>Rivestimento in pietra arenaria "tipo Santafiora" fondo colore nocciola finitura piano sega limaia, formato cm 30x60 - 25x60 - 20x30 - 30x30 lungh. libere e x3 cm di spessore, post ... la stuccature dei giunti e la pulizia della pietra, il tutto completo per dare finita l'opera a perfetta regola d'arte.</i>								
	marciapiede est *(lung.=10,96+12,00)			22,960		0,160	3,674		
	gradino 1			14,000		0,180	2,520		
	gradino 2			14,000		0,180	2,520		
	marciapiede ovest			26,300		0,160	4,208		
	gradino 3			16,100		0,180	2,898		
	gradino 4			16,100		0,180	2,898		
	gradino 5			25,000		0,180	4,500		
	Scala di servizio Villa		7,00	1,200		0,120	1,008		
	SOMMANO...	mq					24,226	74,12	1'795,63
108 / 108 A.P.4	<i>Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in Acciottolato, eseguita in ciottoli arrotondati nella pezzatura uniforme di cm 4/6 - 6/8 posati a mano secondo le geometrie a ... o e sabbia, la successiva pulitura superficiale e quant'altro necessario per l'ultimazione del lavoro a regola d'arte.</i>								
	- area 1			115,000			115,000		
	a detrarre aiuole		2,00	3,140			-6,280		
	- area 2			90,160			90,160		
	- raccolta acque bianche lato ovest			45,960	0,500		22,980		
	Sommano positivi...	mq					228,140		
	Sommano negativi...	mq					-6,280		
	SOMMANO...	mq					221,860	47,08	10'445,17
109 / 109 A.P.18	<i>Collocazione di monumento esistente (G. C. Scanderbeg) su apposito sito, su basamento, di proprietà dell'Aministrazione Comunale, compreso il trasferimento dall'attuale luogo di co ... gio di Km 1. Eventuali ancoraggi sono da computarsi a parte, il tutto completo per dare finito a perfetta regola d'arte.</i>								
	A RIPORTARE								287'545,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								287'545,27
110 / 110 A.P.14	- Quantità SOMMANO...	a corpo				1,000 1,000	112,50	112,50	
	<i>Fornitura e posa in opera panca, similare "Libre settore"-Metalco, con schienale e seduta rivolta verso l'interno, in struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri P. ... luminio verniciato, compresa la viteria è in acciaio inox per fissaggio a terra. H schienale=814 mm, H seduta = 458 mm.</i>								
111 / 111 A.P.15	- panchina concava SOMMANO...	cad				3,000 3,000	1'277,09	3'831,27	
	<i>Fornitura e posa in opera panca, similare "Libre settore"-Metalco, con schienale e seduta rivolta verso l'esterno, in struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri P. ... lluminio verniciato, compresa la viteria è in acciaio inox per fissaggio a terra. H schienale=814 mm, H seduta = 458 mm.</i>								
112 / 112 A.P.7	- panchina convessa SOMMANO...	cad				3,000 3,000	1'277,09	3'831,27	
	<i>Fornitura e posa in opera cestino portarifiuti, costituito da un semplice contenitore cilindrico ø 300 mm e capacità 35 lt, completo di anello fermo sacco con chiusura a scotto, tu ... prolungamento per essere cementato a terra, tutto zincato o caldo e verniciato a polveri P.P. Altezza da terra 1000 mm.</i>								
113 / 113 A.P.21	- Quantità SOMMANO...	cad				4,000 4,000	131,87	527,48	
	<i>Fornitura e posa in opera di dissuasore stradale fisso " tipo Neri", in acciaio zincato a caldo di altezza di 99 cm fuori terra e 20 cm di incasso entro massetto di fondazione, co ... e grillo, come da disegni e indicazione della D.L., il tutto completo per dare finita l'opera a perfetta regola d'arte.</i>								
114 / 114 A.P.22	- Quantità SOMMANO...	cad				2,000 2,000	355,49	710,98	
	<i>Fornitura e posa in opera di dissuasore stradale mobile " tipo Neri", in acciaio zincato a caldo di altezza di 99 cm fuori terra e 21 cm di incasso entro massetto di fondazione, c ... re stesso, come da disegni e indicazione della D.L., il tutto completo per dare finita l'opera a perfetta regola d'arte.</i>								
	- Quantità SOMMANO...	cad				1,000 1,000	272,00	272,00	
	A RIPORTARE								296'830,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								296'830,77
115 / 115 A.P.20	<i>Fornitura e stesura in opera di ghiaia da Ø8 mm a Ø22 mm, per realizzazione di area giochi, il tutto completo per dare finita a perfetta regola d'arte.</i>								
	- Interno ellisse - mq 52.61			52,610		0,200	10,522		
	- Gioco a molla		4,00	2,000	2,000	0,200	3,200		
	- Altalena			4,000	3,600	0,200	2,880		
	- Scivolo		2,00	2,000	2,000	0,200	1,600		
	- aiuole per alberi		8,00	3,140		0,200	5,024		
	SOMMANO...	mc					23,226	28,41	659,85
116 / 116 U.06.010.680. b	<i>Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm, seggiolini con ... 4000x1600x2300 mm: con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm</i>								
	- Quantità						1,000		
	SOMMANO...	cad					1,000	1'090,00	1'090,00
117 / 117 U.06.10.650.b	<i>Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclus ... acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1100 mm, altezza totale 2300 mm, lunghezza 2700 mm, dimensioni d'ingombro</i>								
	- Quantità						1,000		
	SOMMANO...	cad					1,000	1'156,81	1'156,81
118 / 118 U.06.10.740.a	<i>Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggipiedi in teflon, sella in multistrato antisdrucchiolo, molla an ... rino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggipiedi in teflon, sella: - in multistrato di okumè, ad un posto</i>								
	- Quantità						4,000		
	SOMMANO...	cad					4,000	527,10	2'108,40
119 / 119 U.07.10.340.a	<i>Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo: per alberi di altezza fino a 10 m</i>								
	- Quantità						8,000		
	SOMMANO...	cad					8,000	97,57	780,56
120 / 120	<i>Potatura di esemplari arborei, secondo la forma</i>								
	A RIPORTARE								302'626,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								302'626,39
U.07.10.370.a	<i>campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di ... luso l'onere di smaltimento: esemplari fino a 10 m di altezza, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 8 m</i>								
	- Quantità					8,000			
	SOMMANO...	cad				8,000	124,84		998,72
121 / 121 E.01.10.10.a	<i>Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ... elimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico</i>								
	- Quantità intera area non pavimentata mq			862,600		862,600			
	SOMMANO...	mq				862,600	0,78		672,83
122 / 122 U.07.10.570.a	<i>Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 ... ecessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata: fino a 100 m</i>								
	Staccionata lato ovest			70,000		1,000	70,000		
	SOMMANO...	mq				70,000	22,63		1'584,10
123 / 123 U.07.10.540.d	<i>Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... rde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: laurus nobilis</i>								
	- Quantità					125,000			
	SOMMANO...	cad				125,000	26,42		3'302,50
124 / 124 U.07.10.540.e	<i>Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: magnolia stellata</i>								
	- Quantità					1,000			
	SOMMANO...	cad				1,000	58,70		58,70
125 / 125 U.07.10.510.e	<i>Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di</i>								
	A RIPORTARE								309'243,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								309'243,24
	<i>castagno ... e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: magnolia grandiflora gallissoniensis</i>								
	- Quantità					5,000			
	SOMMANO...	cad				5,000	249,32		1'246,60
126 / 126 U.07.10.530.i	<i>Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... e: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: quercus ilex</i>								
	- Quantità					18,000			
	SOMMANO...	cad				18,000	127,33		2'291,94
	Parziale Sistemazione esterna (Cat 7) euro Parziale VILLA MARCHIANÒ (SpCap 3) euro								125'309,36 125'309,36
	CAPOLUOGO (SpCap 4) Lavori a corpo (Cat 8)								
127 / 127 A.P.23	<i>Fornitura e messa in opera di targhe stradali con toponomastica bilingue (Italiano - Albanese) in marmo da affiggere su pareti murarie. Le targhe dovranno essere su lastre di marm ... guai a quelle collocate di recente nel territorio comunale, il tutto completo per dare finita a perfetta regola d'arte.</i>								
	- Quantità					1,000			
	SOMMANO...	a corpo				1,000	1'000,00		1'000,00
	Parziale Lavori a corpo (Cat 8) euro								1'000,00
	Traversa Via Zante (Cat 9)								
128 / 128 R.02.60.10.a	<i>Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale</i>								
	a *(lung.=3,687/2)			1,844	1,839	3,391			
	b *(lung.=3,687/2)			1,844	1,960	3,614			
	c *(lung.=0,775/2)			0,388	0,406	0,158			
	d *(lung.=2,968/2)			1,484	1,184	1,757			
	e *(lung.=2,968/2)			1,484	1,799	2,670			
	f			0,406	1,517	0,616			
	g *(lung.=8,216/2)			4,108	3,537	14,530			
	g' *(lung.=8,216/2)			4,108	3,485	14,316			
	g1 *(lung.=((1,790*1,790)/2))			1,602	3,140	-5,030			
	h *(lung.=((1,994+1,898)/2))			1,946	0,467	0,909			
	i *(lung.=8,249/2)			4,125	2,170	8,951			
	l *(lung.=2,509/2)			1,255	0,297	0,373			
	m *(lung.=1,617/2)			0,809	0,868	0,702			
	n *(lung.=1,681/2)			0,841	0,670	0,563			
	o			2,509	0,788	1,977			
	p *(lung.=((1,310+1,275)/2))			1,293	0,260	0,336			
	A RIPORTARE					49,833			313'781,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						49,833		313781,78
	q *(lung.=(8,249/2))			4,125	1,466		6,047		
	r *(lung.=(2,277+2,236)/2)			2,257	0,319		0,720		
	s *(lung.=(1,926+2,000)/2)			1,963	0,350		0,687		
	Sommano positivi...	mq					62,317		
	Sommano negativi...	mq					-5,030		
	SOMMANO...	mq					57,287	8,35	478,35
129 / 129 R.02.60.130.a	<i>Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm</i>								
	a *(lung.=3,687/2)			1,844	1,839		3,391		
	b *(lung.=3,687/2)			1,844	1,960		3,614		
	c *(lung.=0,775/2)			0,388	0,406		0,158		
	d *(lung.=2,968/2)			1,484	1,184		1,757		
	e *(lung.=2,968/2)			1,484	1,799		2,670		
	f			0,406	1,517		0,616		
	g *(lung.=8,216/2)			4,108	3,537		14,530		
	g' *(lung.=8,216/2)			4,108	3,485		14,316		
	g1 *(lung.=((1,790*1,790)/2))			1,602	3,140		-5,030		
	h *(lung.=((1,994+1,898)/2))			1,946	0,467		0,909		
	i *(lung.=8,249/2)			4,125	2,170		8,951		
	l *(lung.=2,509/2)			1,255	0,297		0,373		
	m *(lung.=1,617/2)			0,809	0,868		0,702		
	n *(lung.=1,681/2)			0,841	0,670		0,563		
	o			2,509	0,788		1,977		
	p *(lung.=((1,310+1,275)/2))			1,293	0,260		0,336		
	q *(lung.=8,249/2)			4,125	1,466		6,047		
	r *(lung.=(2,277+2,236)/2)			2,257	0,319		0,720		
	s *(lung.=(1,926+2,000)/2)			1,963	0,350		0,687		
	Sommano positivi...	mq					62,317		
	Sommano negativi...	mq					-5,030		
	SOMMANO...	mq					57,287	9,22	528,19
130 / 130 E.03.10.10.b	<i>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc</i>								
	a *(lung.=3,687/2)			1,844	1,839	0,100	0,339		
	b *(lung.=3,687/2)			1,844	1,960	0,100	0,361		
	c *(lung.=0,775/2)			0,388	0,406	0,100	0,016		
	d *(lung.=2,968/2)			1,484	1,184	0,100	0,176		
	e *(lung.=2,968/2)			1,484	1,799	0,100	0,267		
	f			0,406	1,517	0,100	0,062		
	g *(lung.=8,216/2)			4,108	3,537	0,100	1,453		
	g' *(lung.=8,216/2)			4,108	3,485	0,100	1,432		
	g1 *(lung.=((1,790*1,790)/2))			1,602	3,140	0,100	-0,503		
	h *(lung.=((1,994+1,898)/2))			1,946	0,467	0,100	0,091		
	i *(lung.=8,249/2)			4,125	2,170	0,100	0,895		
	l *(lung.=2,509/2)			1,255	0,297	0,100	0,037		
	m *(lung.=1,617/2)			0,809	0,868	0,100	0,070		
	n *(lung.=1,681/2)			0,841	0,670	0,100	0,056		
	o			2,509	0,788	0,100	0,198		
	p *(lung.=((1,310+1,275)/2))			1,293	0,260	0,100	0,034		
	q *(lung.=8,249/2)			4,125	1,466	0,100	0,605		
	r *(lung.=(2,277+2,236)/2)			2,257	0,319	0,100	0,072		
	A RIPORTARE						5,661		314788,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						5,661		314'788,32	
131 / 131 E.03.40.20.a	s *(lung.=(1,926+2,000)/2)			1,963	0,350	0,100	0,069			
	Sommano positivi...	mc					6,233			
	Sommano negativi...	mc					-0,503			
	SOMMANO...	mc					5,730	89,84	514,78	
	<i>Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature</i>									
	- Rete elettrosaldato maglia da cm 20x20 Ø8 Kg/mq 4.08									
	a *(lung.=3,687/2)				1,844	1,839	4,080	13,836		
	b *(lung.=3,687/2)				1,844	1,960	4,080	14,746		
	c *(lung.=0,775/2)				0,388	0,406	4,080	0,643		
	d *(lung.=2,968/2)				1,484	1,184	4,080	7,169		
	e *(lung.=2,968/2)				1,484	1,799	4,080	10,892		
	f				0,406	1,517	4,080	2,513		
	g *(lung.=8,216/2)				4,108	3,537	4,080	59,282		
	g' *(lung.=8,216/2)				4,108	3,485	4,080	58,411		
	g1 *(lung.=((1,790*1,790)/2))				1,602	3,140	4,080	-20,524		
	h *(lung.=((1,994+1,898)/2))				1,946	0,467	4,080	3,708		
	i *(lung.=8,249/2)				4,125	2,170	4,080	36,521		
	l *(lung.=2,509/2)				1,255	0,297	4,080	1,521		
	m *(lung.=1,617/2)				0,809	0,868	4,080	2,865		
	n *(lung.=1,681/2)				0,841	0,670	4,080	2,299		
	o				2,509	0,788	4,080	8,067		
	p *(lung.=((1,310+1,275)/2))				1,293	0,260	4,080	1,372		
	q *(lung.=8,249/2)				4,125	1,466	4,080	24,673		
	r *(lung.=2,277+2,236)/2)				2,257	0,319	4,080	2,938		
	s *(lung.=1,926+2,000)/2)				1,963	0,350	4,080	2,803		
	Sommano positivi...	kg						254,259		
	Sommano negativi...	kg						-20,524		
SOMMANO...	kg						233,735	1,44	336,58	
132 / 132 A.P.2	<i>Pavimentazione in pietra arenaria "tipo Santafiore" fondo colore nocciola finitura piano sega limaia, formato cm 30x60 - 25x60 - 20x30 - 30x30 lungh. libere e x3 cm di spessore, po ... la stuccature dei giunti e la pulizia della pietra, il tutto completo per dare finita l'opera a perfetta regola d'arte.</i>									
	a *(lung.=3,687/2)				1,844	1,839		3,391		
	b *(lung.=3,687/2)				1,844	1,960		3,614		
	c *(lung.=0,775/2)				0,388	0,406		0,158		
	d *(lung.=2,968/2)				1,484	1,184		1,757		
	e *(lung.=2,968/2)				1,484	1,799		2,670		
	f				0,406	1,517		0,616		
	g *(lung.=8,216/2)				4,108	3,537		14,530		
	g' *(lung.=8,216/2)				4,108	3,485		14,316		
	g1 *(lung.=((1,790*1,790)/2))				1,602	3,140		-5,030		
	h *(lung.=((1,994+1,898)/2))				1,946	0,467		0,909		
	i *(lung.=8,249/2)				4,125	2,170		8,951		
	l *(lung.=2,509/2)				1,255	0,297		0,373		
	m *(lung.=1,617/2)				0,809	0,868		0,702		
	n *(lung.=1,681/2)				0,841	0,670		0,563		
	o				2,509	0,788		1,977		
	p *(lung.=((1,310+1,275)/2))				1,293	0,260		0,336		
	q *(lung.=8,249/2)				4,125	1,466		6,047		
	r *(lung.=2,277+2,236)/2)				2,257	0,319		0,720		
	A R I P O R T A R E							56,600		315'639,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						56,600		315'639,68
	s *(lung.=(1,926+2,000)/2)			1,963	0,350		0,687		
	Sommano positivi...	mq					62,317		
	Sommano negativi...	mq					-5,030		
	SOMMANO...	mq					57,287	97,74	5'599,23
	Parziale Traversa Via Zante (Cat 9) euro								7'457,13
	Fontana Piazza Strigari (Cat 10)								
133 / 133 U.10.30.70.d	<i>Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 km Manufatti in ghisa del peso inferiore ai 200 kg</i>								
	Fontana					100,000	100,000		
	SOMMANO...	kg					100,000	0,53	53,00
134 / 134 R.02.60.130.a	<i>Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm</i>								
	- Copertina muretto alto *(lung.=((2,438+2,899)/2))			2,669	0,639		1,705		
				1,230	0,639		0,786		
	(lung.=0,688/2)			0,344	0,460		0,158		
	- Copertina muretto basso			3,242	0,402		1,303		
	SOMMANO...	mq					3,952	9,22	36,44
135 / 135 R.02.50.10.a	<i>Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro</i>								
	- Muretto alto interno fontana			0,768		2,250	1,728		
				2,899		1,460	4,233		
	lato su strada			0,688		1,120	0,771		
	- Muretto basso fontana								
	lato strada			2,997		1,370	4,106		
	lato fontana			3,242		0,360	1,167		
	SOMMANO...	mq					12,005	4,10	49,22
136 / 136 E.16.20.50.e	<i>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta di cemento</i>								
	- Muretto alto interno fontana			0,768		2,250	1,728		
	A RIPORTARE						1,728		321'377,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,728		321'377,57
	lato su strada			2,899		1,460	4,233		
	- Muretto basso fontana			0,688		1,120	0,771		
	lato strada			2,997		1,370	4,106		
	lato fontana			3,242		0,360	1,167		
	testate			0,342		0,360	0,123		
				0,342		0,620	0,212		
	SOMMANO...	mq					12,340	14,82	182,88
137 / 137 U.04.20.10.b	<i>Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 30x30x30 cm</i>								
	Quantità						1,000		
	SOMMANO...	cad					1,000	30,22	30,22
138 / 138 U.04.20.250.a	<i>Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima ed ... izia di allestimento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale</i>								
	Quantità					35,000	35,000		
	SOMMANO...	kg					35,000	3,48	121,80
139 / 139 E.07.20.20.a	<i>Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente spessore non inferiore a 4 cm</i>								
	- Piano fontana *(lung.=1,610/2)			0,805	0,342		0,275		
	(lung.=3,948/2)			1,974	1,523		3,006		
	(lung.=3,948/2)			1,974	2,468		4,872		
	(lung.=4,955/2)			2,478	1,623		4,022		
	SOMMANO...	mq					12,175	13,15	160,10
140 / 140 E.08.20.10.b	<i>Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., ... renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia</i>								
	- Muretto basso fontana			0,400	0,380	0,620	0,094		
	SOMMANO...	mc					0,094	268,21	25,21
141 / 141 A.P.2	<i>Pavimentazione in pietra arenaria "tipo Santafiora" fondo colore nocciola finitura piano sega limaia, formato cm 30x60 - 25x60 - 20x30 -</i>								
	A RIPORTARE								321'897,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								321'897,78
	<p><i>30x30 lungh. libere e x3 cm di spessore, po ... la stuccature dei giunti e la pulizia della pietra, il tutto completo per dare finita l'opera a perfetta regola d'arte.</i></p> <p>Traversa Via D. Mauro</p> <p>a *(lung.=1,170/2)</p> <p>b *(lung.=4,586/2)</p> <p>c *(lung.=3,600/2)</p> <p>d *(lung.=3,470/2)</p> <p>e *(lung.=2,347/2)</p> <p>f *(lung.=2,481/2)</p> <p>g *(lung.=2,481/2)</p> <p>h *(lung.=2,600/2)</p> <p>i *(lung.=2,000/2)</p> <p>l *(lung.=5,000/2)</p> <p>m *(lung.=3,343/2)</p> <p>n *(lung.=2,815/2)</p> <p>o *(lung.=2,815/2)</p> <p>- Piano fontana *(lung.=1,610/2)</p> <p>(lung.=3,948/2)</p> <p>(lung.=3,948/2)</p> <p>(lung.=4,955/2)</p> <p>Scalinata</p> <p>- pedate</p>								
	SOMMANO...	mq					31,499	97,74	3'078,71
142 / 142 A.P.3	<p><i>Rivestimento in pietra arenaria "tipo Santafiora" fondo colore nocciola finitura piano sega limaia, formato cm 30x60 - 25x60 - 20x30 - 30x30 lungh. libere e x3 cm di spessore, post ... la stuccature dei giunti e la pulizia della pietra, il tutto completo per dare finita l'opera a perfetta regola d'arte.</i></p> <p>- Copertina muretto alto *(lung.=((2,438+2,899)/2))</p> <p>(lung.=0,688/2)</p> <p>- Copertina muretto basso</p> <p>Scalinata</p> <p>- alzate</p>								
	SOMMANO...	mq					6,111	76,65	468,41
143 / 143 A.P.6	<p><i>Incremento prezzo per la fornitura e messa in opere dei pezzi speciali, rivestimento in pietra arenaria "tipo Santafiora" del 10% al mq di cui all'art. A.P.2.</i></p> <p>- Copertina muretto alto *(lung.=((2,438+2,899)/2))</p> <p>(lung.=0,688/2)</p>								
	A RIPIORTARE						2,693		325'444,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,693		325'444,90
	- Copertina muretto basso Scalinata - pedate			3,580 2,394 2,216 1,781 1,507 1,093	0,402 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350		1,439 0,838 0,776 0,623 0,527 0,383		
	SOMMANO...						7,279	9,90	72,06
144 / 144 A.P.5	<i>Fornitura e posa ion opera di fontanella stradale in ghisa del tipo indicato dalla D.L., compreso lo scavo ed il rinterro necessario al fine di collegare la fontana alla condotta d ... zione e lo scarico della fontanella, compreso ogni e qualsiasi onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</i>						1,000		
	SOMMANO...	cad					1,000	809,59	809,59
145 / 145 E.14.30.140.b	<i>Lavorazione a mezzo toro di pronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)</i>								
	- Muretto alto *(lung.=(1,230*2)+(2,899*2)+0,688)			8,946			8,946		
	- Muretto basso *(lung.=3,242+0,395+2,997+0,233+0,342)			7,209			7,209		
	- Scalinata pedate			2,073 2,394 2,216 1,781 1,507 1,093			2,073 2,394 2,216 1,781 1,507 1,093		
	SOMMANO...	m					27,219	20,20	549,82
	Parziale Fontana Piazza Strigari (Cat 10) euro								5'637,46
	Traversa Piazza Crispi (Cat 11)								
146 / 146 R.02.60.130.a	<i>Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm</i>								
	a *(lung.=8,24/2)			4,120	4,580		18,870		
	b *(lung.=4,37/2)			2,185	2,450		5,353		
	c *(lung.=2,66/2)			1,330	0,850		1,131		
	d *(lung.=2,93/2)			1,465	1,100		1,612		
	e *(lung.=3,05/2)			1,525	0,650		0,991		
	f *(lung.=3,06/2)			1,530	0,950		1,454		
	g *(lung.=3,87/2)			1,935	1,730		3,348		
	i *(lung.=7,41/2)			3,705	3,980		14,746		
	l *(lung.=5,10/2)			2,550	1,220		3,111		
	m *(lung.=5,10/2)			2,550	2,510		6,401		
	n *(lung.=3,00/2)			1,500	1,810		2,715		
	o *(lung.=2,95/2)			1,475	0,880		1,298		
	p *(lung.=3,52/2)			1,760	0,950		1,672		
	A RIPORTARE						62,702		326'876,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						62,702		326'876,37
	q *(lung.=4,12/2)			2,060	0,310		0,639		
	r *(lung.=7,55/2)			3,775	3,190		12,042		
	s *(lung.=5,89/2)			2,945	0,960		2,827		
	t *(lung.=6,50/2)			3,250	1,930		6,273		
	u *(lung.=15,62/2)			7,810	2,370		18,510		
	v *(lung.=2,15/2)			1,075	0,790		0,849		
	z *(lung.=5,08/2)			2,540	0,820		2,083		
	w *(lung.=4,97/2)			2,485	1,440		3,578		
	y *(lung.=7,71/2)			3,855	2,100		8,096		
	k *(lung.=3,77/2)			1,885	2,490		4,694		
	SOMMANO...	mq					122,293	9,22	1'127,54
147 / 147 E.01.10.30.a	<i>Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m)</i>								
	a *(lung.=8,24/2)			4,120	4,580	0,100	1,887		
	b *(lung.=4,37/2)			2,185	2,450	0,100	0,535		
	c *(lung.=2,66/2)			1,330	0,850	0,100	0,113		
	d *(lung.=2,93/2)			1,465	1,100	0,100	0,161		
	e *(lung.=3,05/2)			1,525	0,650	0,100	0,099		
	f *(lung.=3,06/2)			1,530	0,950	0,100	0,145		
	g *(lung.=3,87/2)			1,935	1,730	0,100	0,335		
	i *(lung.=7,41/2)			3,705	3,980	0,100	1,475		
	l *(lung.=5,10/2)			2,550	1,220	0,100	0,311		
	m *(lung.=5,10/2)			2,550	2,510	0,100	0,640		
	n *(lung.=3,00/2)			1,500	1,810	0,100	0,272		
	o *(lung.=2,95/2)			1,475	0,880	0,100	0,130		
	p *(lung.=3,52/2)			1,760	0,950	0,100	0,167		
	q *(lung.=4,12/2)			2,060	0,310	0,100	0,064		
	r *(lung.=7,55/2)			3,775	3,190	0,100	1,204		
	s *(lung.=5,89/2)			2,945	0,960	0,100	0,283		
	t *(lung.=6,50/2)			3,250	1,930	0,100	0,627		
	u *(lung.=15,62/2)			7,810	2,370	0,100	1,851		
	v *(lung.=2,15/2)			1,075	0,790	0,100	0,085		
	z *(lung.=5,08/2)			2,540	0,820	0,100	0,208		
	w *(lung.=4,97/2)			2,485	1,440	0,100	0,358		
	y *(lung.=7,71/2)			3,855	2,100	0,100	0,810		
	k *(lung.=3,77/2)			1,885	2,490	0,100	0,469		
	SOMMANO...	mc					12,229	3,20	39,13
148 / 148 R.02.10.10.b	<i>Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni o ... i discarica: per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno</i>								
	Edificio da demolire - sviluppo perimetro *(H/peso=(3,05+2,42+2,70+3,00+3,33)/5)			23,130		2,900	67,077		
	SOMMANO...	mc					67,077	13,61	912,92
149 / 149 R.02.50.10.a	<i>Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro</i>								
	A R I P O R T A R E								328'955,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								328'955,96
150 / 150 E.16.20.50.e	- Ripristino fabbricato post demolizione * (lung.=3,425+0,633+2,567)) SOMMANO...	mq		6,625		3,050	20,206	4,10	82,84
	<i>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta di cemento</i>						20,206		
151 / 151 E.03.10.10.b	- Ripristino fabbricato post demolizione * (lung.=3,425+0,633+2,567)) SOMMANO...	mq		6,625		3,050	20,206	14,82	299,45
	<i>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc</i>						20,206		
	a *(lung.=8,24/2)			4,120	4,580	0,100	1,887		
	b *(lung.=4,37/2)			2,185	2,450	0,100	0,535		
	c *(lung.=2,66/2)			1,330	0,850	0,100	0,113		
	d *(lung.=2,93/2)			1,465	1,100	0,100	0,161		
	e *(lung.=3,05/2)			1,525	0,650	0,100	0,099		
	f *(lung.=3,06/2)			1,530	0,950	0,100	0,145		
	g *(lung.=3,87/2)			1,935	1,730	0,100	0,335		
	i *(lung.=7,41/2)			3,705	3,980	0,100	1,475		
	l *(lung.=5,10/2)			2,550	1,220	0,100	0,311		
	m *(lung.=5,10/2)			2,550	2,510	0,100	0,640		
	n *(lung.=3,00/2)			1,500	1,810	0,100	0,272		
	o *(lung.=2,95/2)			1,475	0,880	0,100	0,130		
	p *(lung.=3,52/2)			1,760	0,950	0,100	0,167		
	q *(lung.=4,12/2)			2,060	0,310	0,100	0,064		
	r *(lung.=7,55/2)			3,775	3,190	0,100	1,204		
	s *(lung.=5,89/2)			2,945	0,960	0,100	0,283		
	t *(lung.=6,50/2)			3,250	1,930	0,100	0,627		
	u *(lung.=15,62/2)			7,810	2,370	0,100	1,851		
	v *(lung.=2,15/2)			1,075	0,790	0,100	0,085		
	z *(lung.=5,08/2)			2,540	0,820	0,100	0,208		
	w *(lung.=4,97/2)			2,485	1,440	0,100	0,358		
	y *(lung.=7,71/2)			3,855	2,100	0,100	0,810		
	k *(lung.=3,77/2)			1,885	2,490	0,100	0,469		
	SOMMANO...	mc					12,229	89,84	1'098,65
152 / 152 E.03.40.20.a	<i>Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature</i>								
	- Rete elettrosaldato maglia da cm 20x20 Ø8 Kg/ mq 4.08								
	a *(lung.=8,24/2)			4,120	4,580	4,080	76,988		
	b *(lung.=4,37/2)			2,185	2,450	4,080	21,841		
	c *(lung.=2,66/2)			1,330	0,850	4,080	4,612		
	d *(lung.=2,93/2)			1,465	1,100	4,080	6,575		
	e *(lung.=3,05/2)			1,525	0,650	4,080	4,044		
	A RIPORTARE						114,060		330'436,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						114,060		330'436,90
	f *(lung.=3,06/2)			1,530	0,950	4,080	5,930		
	g *(lung.=3,87/2)			1,935	1,730	4,080	13,658		
	i *(lung.=7,41/2)			3,705	3,980	4,080	60,163		
	l *(lung.=5,10/2)			2,550	1,220	4,080	12,693		
	m *(lung.=5,10/2)			2,550	2,510	4,080	26,114		
	n *(lung.=3,00/2)			1,500	1,810	4,080	11,077		
	o *(lung.=2,95/2)			1,475	0,880	4,080	5,296		
	p *(lung.=3,52/2)			1,760	0,950	4,080	6,822		
	q *(lung.=4,12/2)			2,060	0,310	4,080	2,605		
	r *(lung.=7,55/2)			3,775	3,190	4,080	49,132		
	s *(lung.=5,89/2)			2,945	0,960	4,080	11,535		
	t *(lung.=6,50/2)			3,250	1,930	4,080	25,592		
	u *(lung.=15,62/2)			7,810	2,370	4,080	75,520		
	v *(lung.=2,15/2)			1,075	0,790	4,080	3,465		
	z *(lung.=5,08/2)			2,540	0,820	4,080	8,498		
	w *(lung.=4,97/2)			2,485	1,440	4,080	14,600		
	y *(lung.=7,71/2)			3,855	2,100	4,080	33,030		
	k *(lung.=3,77/2)			1,885	2,490	4,080	19,150		
	SOMMANO...	kg					498,940	1,44	718,47
153 / 153 A.P.19	<i>Fornitura e posa in opera di scultura in metallo o simile, da concordare con la D.L., di altezza non superiore a 3.00 mt, compresi i pezzi di ancoraggio al massetto in cl.s. computato a parte, il tutto completo per dare finita l'opera d'arte.</i>								
	- Quantità						1,000		
	SOMMANO...	a corpo					1,000	1'404,28	1'404,28
154 / 154 A.P.4	<i>Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in Acciottolato, eseguita in ciottoli arrotondati nella pezzatura uniforme di cm 4/6 - 6/8 posati a mano secondo le geometrie a ... o e sabbia, la successiva pulitura superficiale e quant'altro necessario per l'ultimazione del lavoro a regola d'arte.</i>								
	a *(lung.=8,24/2)			4,120	4,580		18,870		
	b *(lung.=4,37/2)			2,185	2,450		5,353		
	c *(lung.=2,66/2)			1,330	0,850		1,131		
	d *(lung.=2,93/2)			1,465	1,100		1,612		
	e *(lung.=3,05/2)			1,525	0,650		0,991		
	f *(lung.=3,06/2)			1,530	0,950		1,454		
	g *(lung.=3,87/2)			1,935	1,730		3,348		
	i *(lung.=7,41/2)			3,705	3,980		14,746		
	l *(lung.=5,10/2)			2,550	1,220		3,111		
	m *(lung.=5,10/2)			2,550	2,510		6,401		
	n *(lung.=3,00/2)			1,500	1,810		2,715		
	o *(lung.=2,95/2)			1,475	0,880		1,298		
	p *(lung.=3,52/2)			1,760	0,950		1,672		
	q *(lung.=4,12/2)			2,060	0,310		0,639		
	r *(lung.=7,55/2)			3,775	3,190		12,042		
	s *(lung.=5,89/2)			2,945	0,960		2,827		
	t *(lung.=6,50/2)			3,250	1,930		6,273		
	u *(lung.=15,62/2)			7,810	2,370		18,510		
	v *(lung.=2,15/2)			1,075	0,790		0,849		
	z *(lung.=5,08/2)			2,540	0,820		2,083		
	w *(lung.=4,97/2)			2,485	1,440		3,578		
	y *(lung.=7,71/2)			3,855	2,100		8,096		
	k *(lung.=3,77/2)			1,885	2,490		4,694		
	a detrarre quantità di cui all'art. E0.022.010.120.c			35,460			-35,460		
	Sommano positivi...	mq					122,293		
	Sommano negativi...	mq					-35,460		
	SOMMANO...	mq					86,833	47,08	4'088,10
	A RIPORTARE								336'647,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								336'647,75
155 / 155 E.22.10.120.c	<i>Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso perdisposto, con giunti con ... compresa cernita del materiale e pulitura finale. piastrelle da cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre larghezza fino a cm 30</i>								
	a		37,00	0,300	0,600		6,660		
	b		160,00	0,300	0,600		28,800		
	SOMMANO...	mq					35,460	63,70	2'258,80
	Parziale Traversa Piazza Crispi (Cat 11) euro								12'030,18
	Parziale CAPOLUOGO (SpCap 4) euro								26'124,77
	AREA VIA CASTRIOTA (SpCap 5) Piazza Via Castriota (Cat 12)								
156 / 156 E.01.10.30.a	<i>Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m)</i>								
	- Muro *(larg.=(0,60+0,40)/2)*(H/peso=(1,50+0,80)/2)			9,850	0,500	1,150	5,664		
	- per livellamento area			20,800	9,500	0,300	59,280		
	SOMMANO...	mc					64,944	3,20	207,82
157 / 157 E.01.20.10.a	<i>Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m)</i>								
	- Muro			9,850	0,800	0,400	3,152		
	- protezione case		2,00	5,000	0,600	0,300	1,800		
	- Condotta acque bianche								
	raccolta acque *(H/peso=(0,10+0,20)/2)			21,700	0,450	0,150	1,465		
	allaccio al caditoia esistente su via Castriota			5,000	0,450	0,600	1,350		
	- per pali di illuminazione		2,00	0,400	0,400	0,500	0,160		
	- per allaccio palo			13,400	0,300	0,300	1,206		
	SOMMANO...	mc					9,133	3,78	34,52
158 / 158 U.10.30.10.a	<i>Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m. compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo</i>								
	Muro esistente - Hm = 1.50 m			10,000	0,250	1,500	3,750		
	A RIPORTARE						3,750		339'148,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,750		339'148,89
	SOMMANO...	mc					3,750	30,88	115,80
159 / 159 R.05.60.140.a	<i>Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di cemento. Sono compresi: la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale Di muratura di tufo</i>								
	Ripristino muro esistente								
	- lato esterno *(lung.=(4,50+3,50))			8,000		1,600	12,800		
	- lato interno *(lung.=(4,20+3,20))			7,400		1,600	11,840		
	SOMMANO...	mq					24,640	17,23	424,55
160 / 160 E.08.10.110.b	<i>Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere di immorsature, spigoli, riseghe, ecc.: spessore della muratura pari a 28 cm</i>								
	Nuovo muro			3,000		0,800	2,400		
	SOMMANO...	mq					2,400	40,83	97,99
161 / 161 E.12.10.110.a	<i>Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 C, armata in filo continuo di poliestere non tessuto additivata con acidi grassi e fenossici, appl ... gitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, spessore 4 mm Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica</i>								
	- protezione case		2,00	5,000		0,600	6,000		
	SOMMANO...	mq					6,000	9,76	58,56
162 / 162 U.10.50.150.a	<i>Materiale arido di cava (Tout-venant) fornito e posto in opera da impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc. compreso il trasporto, e versamento in opera ed ogni altro onere e magistero Materiale arido di cava (Tout-venant) fornito e posto in opera da impi</i>								
	- per livellamento area			20,800	9,500	0,100	19,760		
	SOMMANO...	mc					19,760	32,83	648,72
163 / 163 U.04.20.10.c	<i>Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm</i>								
	- per condotta acque bianche						5,000		
	SOMMANO...	cad					5,000	39,27	196,35
164 / 164 U.02.40.130.e	<i>Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo in PVC pari all'80%, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con g</i>								
	A RIPORTARE								340'690,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								340'690,86
165 / 165 U.04.10.10.a	<p><i>... ioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare 4 kN/mq DN 250</i></p> <p>- Condotta acque bianche raccolta acque allaccio al caditoia esistente su via Castriota</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>Rinfiacco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfiacco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina</p> <p>- Condotta acque bianche raccolta acque a detrarre foro tubo *(larg.=(0,125*0,125*3,14)) allaccio al caditoia esistente su via Castriota a detrarre foro tubo *(larg.=(0,125*0,125*3,14))</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi... Sommano negativi... SOMMANO...</p>	m		21,700 5,000			21,700 5,000 <hr/> 26,700	20,41	544,95
166 / 166 U.04.20.10.b	<p>Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 30x30x30 cm</p> <p>- per impianto d'illuminazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cad					4,000 <hr/> 4,000	30,22	120,88
167 / 167 U.04.20.250.a	<p>Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima ed ... izia di allestimento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale</p> <p>- Condotta acque bianche raccolta acque di raccordo</p> <p>- Illuminazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	kg	4,00 1,00 4,00			30,000 30,000 25,000	120,000 30,000 <hr/> 100,000 <hr/> 250,000	3,48	870,00
168 / 168 E.03.10.10.b	<p>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m</p> <p>- Muro</p>			9,850	0,800	0,100	0,788		
	A RIPORTARE						0,788		342'327,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,788		342'327,07
	- per massetto piazza a detrarre collocazione aiuole		4,00	20,000 3,140	8,650	0,100 0,100	17,300 -1,256		
	rifacimento marciapiede			11,800	1,100	0,100	1,298		
	Sommano positivi...	mc					19,386		
	Sommano negativi...	mc					-1,256		
	SOMMANO...	mc					18,130	89,84	1'628,80
169 / 169 E.03.10.20.a	<i>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmc</i>								
	- Muro			9,850	0,800	0,300	2,364		
	- Condotta acque bianche allaccio al caditoia esistente su via Castriota			5,000	0,450	0,150	0,338		
	SOMMANO...	mc					2,702	97,65	263,85
170 / 170 E.03.10.30.a	<i>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmc</i>								
	- Muro *(larg.=(0,30+0,20)/2)*(H/peso=(1,50+0,70)/2)			9,850	0,250	1,100	2,709		
	SOMMANO...	mc					2,709	103,05	279,16
171 / 171 E.03.40.10.a	<i>Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonchè tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature</i>								
	- Muro fondazione Ø12/30 - staffe *(lung.=(0,12+0,70+0,12)) Ø8 - rip. - sup. e inf.		33,00 7,00	0,940 9,700		0,888 0,395	27,546 26,821		
	elevazione Ø12/25 - staffe *(lung.=((2,10+1,85)+(1,36+1,05))/2) Ø8 - rip. *(par.ug.=6+4)		33,00 10,00	3,180 9,700		0,888 0,395	93,187 38,315		
	SOMMANO...	kg					185,869	1,45	269,51
172 / 172 E.03.30.10.a	<i>Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione</i>								
	- Muro		2,00	9,850		0,300	5,910		
	A RIPORTARE						5,910		344'768,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						5,910		344'768,39
173 / 173 E.03.30.10.b	testata SOMMANO...	mq	2,00		0,800	0,300	0,480	19,06	121,79
	<i>Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione</i>						6,390		
	- Muro *(H/peso=(1,50+0,70)/2) testata *(larg.=(0,30+0,20)/2) (larg.=(0,30+0,20)/2)	mq	2,00	9,850		1,100	21,670	25,62	569,28
						0,250	1,500		
						0,250	0,700		
174 / 174 E.07.90.50.b	SOMMANO... <i>Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo</i>	mq					22,220		
	- Muro *(H/peso=(1,20+0,40)/2)	mc		9,850	0,250	0,800	1,970	26,04	51,30
175 / 175 E.16.20.50.e	SOMMANO... <i>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta di cemento</i>	mq					1,970		
	- Muro *(H/peso=(1,50+0,70)/2)	mq		9,850		1,100	10,835	14,82	160,57
176 / 176 L.02.40.70.e	SOMMANO... <i>Tube per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, ... i protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 40</i>	m					6,000		
	- per collegamento al palo esistente	m		6,000			6,000	7,08	42,48
177 / 177 L.02.40.140.g	SOMMANO... <i>Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 6 ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125</i>	m					2,000		
	- per collegamento palo al pozzetto	m	2,00	1,000			2,000	17,09	34,18
	A RIPORTARE								345'747,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								345'747,99
178 / 178 L.02.40.160.b	<i>Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 75</i> - Impianto di illuminazione - per allaccio palo			17,000		17,000			
				13,400		13,400			
	SOMMANO...	m				30,400	6,05		183,92
179 / 179 L.02.10.140.b	<i>Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione ... -22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Unipolare. Sezione 1x2,5 mm²</i> - Impianto di illuminazione *(lung.=(17,00+3,00+1,50)) - per allaccio palo - per collegamento al palo esistente		2,00	21,500		43,000			
			2,00	13,400		26,800			
				6,000		6,000			
	SOMMANO...	m				75,800	1,08		81,86
180 / 180 L.01.90.60.b	<i>Fornitura e posa in opera di centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsetti Centralino da parete in resina da 6 moduli mm 168x253x115</i> - Quantità					1,000			
	SOMMANO...	cad				1,000	30,80		30,80
181 / 181 L.01.70.70.a	<i>Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: - Tensione ... nominali; " In" (Ta=30C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" IP+N; In=0,5÷6 A; 2m; A</i> - Quantità					1,000			
	SOMMANO...	cad				1,000	105,95		105,95
182 / 182 A.P.13	<i>Fornitura e posa in opera di pali in acciaio conico di colore grafite. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60 di altezza fuori terra mt ... ologico. Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598, sono protetti con il grado secondo le EN 60529.</i> - Quantità					2,000			
	SOMMANO...	cad				2,000	1'205,63		2'411,26
	A R I P O R T A R E								348'561,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								348'561,78
183 / 183 E.03.40.20.a	<p><i>Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature</i></p> <p>- Rete elettrosaldato maglia da cm 20x20 Ø8 Kg/ mq 4.08 - per massetto piazza a detrarre collocazione aiuole</p> <p>- rifacimento marciapiede</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi... Sommano negativi...</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>								
			4,00	20,000 3,140	8,650	4,080 4,080	705,840 -51,245		
				11,800	1,100	4,080	52,958		
		kg					758,798		
		kg					-51,245		
		kg					707,553	1,44	1'018,88
184 / 184 U.05.30.20.b	<p><i>Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompreso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100</i></p> <p>rifacimento marciapiede</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>								
				11,800			11,800		
		m					11,800	19,73	232,81
185 / 185 E.22.20.120.b	<p><i>Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompreso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi ... agistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale bugnata: 250x250 mm, spessore 30 mm, rosse</i></p> <p>rifacimento marciapiede</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>								
				11,800	1,100		12,980		
		mq					12,980	28,52	370,19
186 / 186 A.P.4	<p><i>Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in Acciottolato, eseguita in ciottoli arrotondati nella pezzatura uniforme di cm 4/6 - 6/8 posati a mano secondo le geometrie a ... o e sabbia, la successiva pulitura superficiale e quant'altro necessario per l'ultimazione del lavoro a regola d'arte.</i></p> <p>zona 1 - area mq 45.86</p> <p>per cunetta - mq 13</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>								
				45,860			45,860		
				13,000			13,000		
		mq					58,860	47,08	2'771,13
187 / 187 A.P.2	<p><i>Pavimentazione in pietra arenaria "tipo Santafiore" fondo colore nocciola finitura piano sega limaia, formato cm 30x60 - 25x60 - 20x30 - 30x30 lung. libere e x3 cm di spessore, po ... la stuccature dei giunti e la pulizia della pietra, il tutto completo per dare finita l'opera a perfetta regola d'arte.</i></p>								
	A R I P O R T A R E								352'954,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								352'954,79
	zona 2 - area mq 107.45			107,450			107,450		
	- Ingresso monte pedate			12,750	0,400		5,100		
				5,000	0,450		2,250		
				6,400	0,400		2,560		
	- Ingresso laterale			5,300	0,300		1,590		
	SOMMANO...	mq					118,950	97,74	11'626,17
188 / 188 A.P.3	<i>Rivestimento in pietra arenaria "tipo Santafiora" fondo colore nocciola finitura piano sega limaia, formato cm 30x60 - 25x60 - 20x30 - 30x30 lungh. libere e x3 cm di spessore, post ... la stuccature dei giunti e la pulizia della pietra, il tutto completo per dare finita l'opera a perfetta regola d'arte.</i>								
	alzate gradini d'ingresso			13,880		0,160	2,221		
				18,000		0,160	2,880		
				10,000		0,160	1,600		
				6,000		0,160	0,960		
	SOMMANO...	mq					7,661	74,12	567,83
189 / 189 E.19.20.20.a	<i>Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati empüci quali piatti, angolari e simili ... i oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria. In acciaio inox Acciaio AISI 304 satinato a grana fine.</i>								
	- sopra muro			9,000		25,000	225,000		
	SOMMANO...	kg					225,000	6,55	1'473,75
190 / 190 E.19.40.30.d	<i>Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 C, previo decappa ... dotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ..</i>								
	- sopra muro			9,000		25,000	225,000		
	SOMMANO...	kg					225,000	0,68	153,00
191 / 191 A.P.9	<i>Fornitura e posa in opera di cordolo in pietra vulcanica "tipo Lavagrigia", di dimensioni 10x20 cm e lunghezza a correre con uno smusso di cm 1x1, fondo grigio scuro con scriature ... etto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte</i>								
	Aiuole			20,000			20,000		
	SOMMANO...	m					20,000	47,14	942,80
192 / 192 A.P.6	<i>Incremento prezzo per la fornitura e messa in opere dei pezzi speciali, rivestimento in pietra</i>								
	A RIPORTARE								367'718,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								367'718,34
	<i>arenaria "tipo Santaflora" del 10% al mq di cui all'art. A.P.2.</i>								
	- Ingresso monte pedate			12,750	0,400	5,100			
				5,000	0,450	2,250			
				6,400	0,400	2,560			
	- Ingresso laterale			5,300	0,300	1,590			
	SOMMANO...					11,500	9,90	113,85	
193 / 193 E.14.30.140.b	<i>Lavorazione a mezzo toro di pronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)</i>								
	- Ingresso monte			12,750		12,750			
				10,400		10,400			
	- Ingresso laterale			5,300		5,300			
	SOMMANO...	m				28,450	20,20	574,69	
194 / 194 U.07.10.530.i	<i>Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... e: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: quercus ilex</i>								
	- Quantità					4,000			
	SOMMANO...	cad				4,000	127,33	509,32	
195 / 195 U.07.10.550.a	<i>Sovraprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovraprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico (Percentuale 20.00%).</i>								
	- Quantità di cui all'art. U.07.10.530.i					4,000			
	SOMMANO...					4,000	25,47	101,88	
196 / 196 U.07.10.540.d	<i>Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... rde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: laurus nobilis</i>								
	- Quantità					40,000			
	SOMMANO...	cad				40,000	26,42	1'056,80	
197 / 197 U.07.10.550.a	<i>Sovraprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovraprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico (Percentuale 20.00%).</i>								
	- Quantità di cui all'art. U.07.10.540.d					40,000			
	A RIPORTARE					40,000		370'074,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						40,000		370'074,88
	SOMMANO...						40,000	5,28	211,20
198 / 198 A.P.17	<i>Fornitura e posa in opera di tubo goccialante microporoso diam.20 mm completo di raccordi e pezzi speciali vari, il tutto completo per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</i>								
	Aiuola			26,000			26,000		
	SOMMANO...	m					26,000	7,24	188,24
199 / 199 U.09.10.315.a	<i>Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura. Con fornitura tiro in alto e stesa eseguita a mano.</i>								
	- Aiuola			20,000	0,800		16,000		
	- Aiuola alberi - mq 3.14		4,00	3,140			12,560		
	SOMMANO...	mq					28,560	45,32	1'294,34
200 / 200 A.P.7	<i>Fornitura e posa in opera cestino portarifiuti, costituito da un semplice contenitore cilindrico ø 300 mm e capacità 35 lt, completo di anello fermo sacco con chiusura a scotto, tu ... prolungamento per essere cementato a terra, tutto zincato o caldo e verniciato a polveri P.P. Altezza da terra 1000 mm.</i>								
	- Quantità						1,000		
	SOMMANO...	cad					1,000	131,87	131,87
201 / 201 A.P.14	<i>Fornitura e posa in opera panca, similare "Libre settore"-Metalco, con schienale e seduta rivolta verso l'interno, in struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri P. ... luminio verniciato, compresa la viteria è in acciaio inox per fissaggio a terra. H schienale=814 mm, H seduta = 458 mm.</i>								
	- panchina concava						2,000		
	SOMMANO...	cad					2,000	1'277,09	2'554,18
202 / 202 A.P.5	<i>Fornitura e posa in opera di fontanella stradale in ghisa del tipo indicato dalla D.L., compreso lo scavo ed il rinterro necessario al fine di collegare la fontana alla condotta di ... zione e lo scarico della fontanella, compreso ogni e qualsiasi onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</i>								
	Quantità						1,000		
	SOMMANO...	cad					1,000	809,59	809,59
	Parziale Piazza Via Castriota (Cat 12) euro								36'357,75
	Via Niceto (Cat 13)								
203 / 203 R.02.60.10.a	<i>Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello</i>								
	A RIPORTARE								375'264,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								375'264,30
	<i>spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale</i>								
	- Realizzazione aiuole per alberi - mq 1.76		6,00	1,760			10,560		
	SOMMANO...	mq					10,560	8,35	88,18
204 / 204 R.02.60.130.a	<i>Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm</i>								
	- Realizzazione aiuole per alberi - mq 1.76		6,00	1,760			10,560		
	SOMMANO...	mq					10,560	9,22	97,36
205 / 205 A.P.9	<i>Fornitura e posa in opera di cordolo in pietra vulcanica "tipo Lavagrigia", di dimensioni 10x20 cm e lunghezza a correre con uno smusso di cm 1x1, fondo grigio scuro con scritte ... etto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte</i>								
	- Realizzazione aiuole per alberi		6,00	4,710			28,260		
	SOMMANO...	m					28,260	47,14	1'332,18
206 / 206 U.07.10.510.e	<i>Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00±2,50 m: magnolia grandiflora gallissoniensis</i>								
	- Realizzazione aiuole per alberi - mq 1.76						6,000		
	SOMMANO...	cad					6,000	249,32	1'495,92
207 / 207 A.P.7	<i>Fornitura e posa in opera cestino portarifiuti, costituito da un semplice contenitore cilindrico Ø 300 mm e capacità 35 lt, completo di anello fermo sacco con chiusura a scotto, tu ... prolungamento per essere cementato a terra, tutto zincato o caldo e verniciato a polveri P.P. Altezza da terra 1000 mm.</i>								
	- Quantità						1,000		
	SOMMANO...	cad					1,000	131,87	131,87
208 / 208 A.P.14	<i>Fornitura e posa in opera panca, similare "Libre settore"-Metalco, con schienale e seduta rivolta verso l'interno, in struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri P. ... lumino verniciato, compresa la viteria è in acciaio inox per fissaggio a terra. H schienale=814 mm, H seduta = 458 mm.</i>								
	- Quantità						2,000		
	A RIPORTARE						2,000		378'409,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,000		378'409,81
	SOMMANO...	cad					2,000	1'277,09	2'554,18
209 / 209 A.P.7	<i>Fornitura e posa in opera cestino portarifiuti, costituito da un semplice contenitore cilindrico ø 300 mm e capacità 35 lt, completo di anello fermo sacco con chiusura a scotto, tu ... prolungamento per essere cementato a terra, tutto zincato o caldo e verniciato a polveri P.P. Altezza da terra 1000 mm.</i>								
	- Quantità						1,000		
	SOMMANO...	cad					1,000	131,87	131,87
	Parziale Via Niceto (Cat 13) euro								5'831,56
	Parziale AREA VIA CASTRIOTA (SpCap 5) euro								42'189,31
	SMALTIMENTO A DISCARICA (SpCap 6) Oneri a rifiuto (Cat 14)								
210 / 210 E.01.50.10.a	<i>Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km</i>								
	- Quantità Macchia di cui all'art. E.01.10.30.a			140,370			140,370		
	- Quantità Area " Lumarino" di cui all'art. E.01.20.10.a di cui all'art. E.01.10.30.a			30,417 194,060			30,417 194,060		
	- Quantità Villa Marchianò di cui all'art. E.01.20.10.a di cui all'art. E.01.10.30.a			18,613 266,968			18,613 266,968		
	- Quantità Capoluogo di cui all'art. E.01.10.30.a			12,229			12,229		
	- Quantità Area Via Castriota di cui all'art. E.01.20.10.a di cui all'art. E.01.10.30.a			9,133 64,944			9,133 64,944		
	SOMMANO...	mc					736,734	6,85	5'046,63
211 / 211 R.02.140.10.a	<i>Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km</i>								
	- Quantità Macchia di cui all'art. R.02.60.130.a			1403,717		0,100	140,372		
	- Quantità Area "Lumarino" di cui all'art. U.10.30.10.b di cui all'art. U.10.30.30.a			12,096 4,102			12,096 4,102		
	- Quantità Villa Marchianò di cui all'art. U.10.30.30.a			5,634			5,634		
	- Quantità Capoluogo di cui all'art. R.02.50.10.a di cui all'art. R.02.60.10.a			32,211 57,287	0,050	0,100	1,611 5,729		
	A RIPORTARE						169,544		386'142,49

