

Macchina o utensile utilizzato					
Tempo lavorativo	Coefficiente correttore	Tempo di esposizione	Livello di esposizione	Origine dati	Tipo
(%)		(%)	(m/s ²)		
1) Martello demolitore pneumatico (generico)					
5,0	0,8	4,0	20,1 (E) - Valore tipico attenuato (solo PSC)		NAV
2) Martello demolitore elettrico (generico)					
21,0	0,8	20,0	6,4 (E) - Valore tipico attenuato (solo PSC)		NAV
HAV - Esposizione A(B)		30,00	4,999		
Fascia di appartenenza:					
Nano-fascia (NAV) = "Compresa tra 2,5 e 5,0 m/s ² "					
Corpo Intero (NRI) = "Non presente"					
Manicotti:					
Adatto alla rimozione di fortenelle; Adatto alla rimozione di intonaci e rivestimenti colorati; Adatto alla rimozione di massello; Adatto alla rimozione di pavimenti esteri; Adatto alla rimozione di ringhieri e parapetti.					

SCHEDA: Vibrazioni per "Operario comune polivalente (demolizioni)"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 196 del C.P.T. Torino (Categorie standard in genere - Ripetitivi standard); a) utilizzo tagliafilo a disco per 2%; b) utilizzo tagliafilo a martello per 2%; c) Utilizzo martello demolitore pneumatico per 1%.

Macchina o utensile utilizzato					
Tempo lavorativo	Coefficiente correttore	Tempo di esposizione	Livello di esposizione	Origine dati	Tipo
(%)		(%)	(m/s ²)		
1) Tagliafilo a disco (generico)					
2,0	0,8	1,6	3,4 (E) - Valore tipico attenuato (solo PSC)		NAV
2) Tagliafilo a martello (generico)					
2,0	0,8	1,6	24,1 (E) - Valore tipico attenuato (solo PSC)		NAV
3) Martello demolitore pneumatico (generico)					
1,0	0,8	0,8	24,1 (E) - Valore tipico attenuato (solo PSC)		NAV
HAV - Esposizione A(B)		5,00	3,750		
Fascia di appartenenza:					
Nano-fascia (NAV) = "Compresa tra 2,5 e 5,0 m/s ² "					
Corpo Intero (NRI) = "Non presente"					
Manicotti:					
Adatto all'asportazione di strati di usura e collegamento.					

SCHEDA: Vibrazioni per "Operario comune polivalente"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino (Demolizioni - Demolizioni manuali); a) demolizioni con martello demolitore pneumatico per 10%.

Macchina o utensile utilizzato					
Tempo lavorativo	Coefficiente correttore	Tempo di esposizione	Livello di esposizione	Origine dati	Tipo
(%)		(%)	(m/s ²)		
1) Martello demolitore pneumatico (generico)					
10,0	0,8	8,0	17,7 (E) - Valore tipico attenuato (solo PSC)		NAV
HAV - Esposizione A(B)		10,00	4,998		
Fascia di appartenenza:					
Nano-fascia (NAV) = "Compresa tra 2,5 e 5,0 m/s ² "					