

Macchina o Utensile utilizzato

| Tempo lavorativo | Coefficiente correttivo | Tempo di esposizione | Livello di esposizione | Origine dato | Tipo |
|---|-------------------------|----------------------|------------------------|---|------|
| [%] | | [%] | [m/s ²] | | |
| II) Grader (generica) | | | | | |
| 60.0 | 0.8 | 32.0 | 0.7 | [1] - Valore tipico attrezzature (solo PSC) | WBV |
| WBV - Esposizione A(S) | | 65.00 | 0.505 | | |
| Facile di appartenenza: | | | | | |
| Mano-fissile (HVV) = "Non presente" | | | | | |
| Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s ² " | | | | | |
| Mansioni: | | | | | |
| Grader. | | | | | |

SCHEDA: Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 12 del C.P.T. Torino (Contrattori edili in genere - Nuove costruzioni) al utilizzo pala meccanica (compilata, gestata) per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

| Tempo lavorativo | Coefficiente correttivo | Tempo di esposizione | Livello di esposizione | Origine dato | Tipo |
|---|-------------------------|----------------------|------------------------|---|------|
| [%] | | [%] | [m/s ²] | | |
| II) Pala meccanica (generica) | | | | | |
| 60.0 | 0.8 | 48.0 | 0.7 | [1] - Valore tipico attrezzature (solo PSC) | WBV |
| WBV - Esposizione A(S) | | 68.00 | 0.505 | | |
| Facile di appartenenza: | | | | | |
| Mano-fissile (HVV) = "Non presente" | | | | | |
| Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s ² " | | | | | |
| Mansioni: | | | | | |
| Pala meccanica. | | | | | |

SCHEDA: Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino (Contrattori stradali in genere - Nuove costruzioni) al utilizzo rifinitrice per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

| Tempo lavorativo | Coefficiente correttivo | Tempo di esposizione | Livello di esposizione | Origine dato | Tipo |
|---|-------------------------|----------------------|------------------------|---|------|
| [%] | | [%] | [m/s ²] | | |
| II) Rifinitrice (generica) | | | | | |
| 60.0 | 0.8 | 32.0 | 0.7 | [1] - Valore tipico attrezzature (solo PSC) | WBV |
| WBV - Esposizione A(S) | | 65.00 | 0.505 | | |
| Facile di appartenenza: | | | | | |
| Mano-fissile (HVV) = "Non presente" | | | | | |
| Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s ² " | | | | | |
| Mansioni: | | | | | |
| Pavista. | | | | | |

SCHEDA: Vibrazioni per "Operatore nullo compressore"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino (Contrattori stradali in genere - Nuove costruzioni) al utilizzo nullo compressore per 32%.